

Serie QR2-C Edelstahl



AVENTICS™ Serie QR2-C Edelstahl



Serie QR2-C-RPN Edelstahl

- Gerade Verschraubung
- Außengewinde
- M5 M7 G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
- Steckanschluss
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- QR2-C-RPN
- lebensmitteleuglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht pro Stück

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefereinheit	Gewicht pro Stück
2544004050	M5	Ø 4	2 Stück	0,005 kg
R412026847	M5	Ø 6	2 Stück	0,008 kg
R412010036	M7	Ø 4	2 Stück	0,01 kg
R412010037	M7	Ø 6	2 Stück	0,01 kg
R412004890	G 1/8	Ø 4	2 Stück	0,008 kg
R412004891	G 1/8	Ø 6	2 Stück	0,01 kg
R412004892	G 1/8	Ø 8	2 Stück	0,013 kg
R412004893	G 1/4	Ø 6	2 Stück	0,015 kg
R412004894	G 1/4	Ø 8	2 Stück	0,019 kg
R412004895	G 1/4	Ø 10	2 Stück	0,022 kg
R412004896	G 3/8	Ø 10	2 Stück	0,039 kg
R412004897	G 3/8	Ø 12	2 Stück	0,041 kg
R412010043	G 1/2	Ø 10	2 Stück	0,057 kg
R412010524	G 1/2	Ø 12	2 Stück	0,055 kg

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
Gewindeabdichtung durch gekammerten O-Ring

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).


Technische Informationen

Werkstoff

Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Nichtrostender Stahl
Gewinde	Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen



Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	E*	SW1	SW2	ØD1
2544004050	Ø 4	M5	20.5	4	7	15	9	–	9
R412026847	Ø 6	M5	22.5	4	–	16	9	–	11
R412010036	Ø 4	M7	22.5	5.5	5	15	11	2.5	9
R412010037	Ø 6	M7	24	5.5	6	16	11	3.5	11
R412004890	Ø 4	G 1/8	17	5.5	7	15	13	3	9
R412004891	Ø 6	G 1/8	23.5	5.5	12.5	16	13	4	11
R412004892	Ø 8	G 1/8	23.5	5.5	12.5	18	13	5	13
R412004893	Ø 6	G 1/4	21.5	6.5	5.5	16	16	4	11
R412004894	Ø 8	G 1/4	25.5	6.5	9.5	16	16	6	13
R412004895	Ø 10	G 1/4	27.5	6.5	7.5	16	16	7	15
R412004896	Ø 10	G 3/8	25.5	9	7	19	21	8	15
R412004897	Ø 12	G 3/8	31	9	7	20	21	10	17
R412010043	Ø 10	G 1/2	29	9	7	19	23	8	15
R412010524	Ø 12	G 1/2	29	9	7	20	23	10	17

* Einstecktiefe

Serie QR2-C-RVT Edelstahl

- Winkelverschraubung
- Außengewinde
- M5 G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
- Steckanschluss
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- QR2-C-RVT
- lebensmiteltauglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht pro Stück

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefereinheit	Gewicht pro Stück
R412005617	M5	Ø 4	2 Stück	0,008 kg
R412026810	M5	Ø 6	2 Stück	0,009 kg
R412004898	G 1/8	Ø 4	2 Stück	0,012 kg
R412004899	G 1/8	Ø 6	2 Stück	0,02 kg
R412004900	G 1/8	Ø 8	2 Stück	0,022 kg
R412004901	G 1/4	Ø 6	2 Stück	0,024 kg
R412005616	G 1/4	Ø 8	2 Stück	0,025 kg
R412004902	G 3/8	Ø 10	1 Stück	0,043 kg
R412004903	G 3/8	Ø 12	1 Stück	0,06 kg
R412026809	G 1/2	Ø 12	1 Stück	0,06 kg

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
Gewindeabdichtung durch gekammerten O-Ring

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).


Technische Informationen

Werkstoff

Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Nichtrostender Stahl
Gewinde	Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen



Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	E	SW	Ø P
R412005617	Ø 4	M5	15	4	15	14.5	9	9
R412026810	Ø 6	M5	16	4	15	14.5	9	9
R412004898	Ø 4	G 1/8	14.5	5.5	15	19.5	13	9
R412004899	Ø 6	G 1/8	16.5	5.5	16	19.5	13	11
R412004900	Ø 8	G 1/8	18.5	5.5	18	19.5	13	13
R412004901	Ø 6	G 1/4	15.5	6.5	16	20.5	16	11
R412005616	Ø 8	G 1/4	17.5	6.5	18	20.5	16	13
R412004902	Ø 10	G 3/8	18.5	7	19	24	21	16
R412004903	Ø 12	G 3/8	21	7	19	26.5	21	19
R412026809	Ø 12	G 1/2	33,5	11	19	28,5	20	19

Serie QR2-C-RTT Edelstahl

- T-Verschraubung
- Außengewinde
- M5 G 1/8 G 1/4
- Steckanschluss
- Ø 4 Ø 6 Ø 8
- QR2-C-RTT
- lebensmitteleuglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht pro Stück

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefereinheit	Gewicht pro Stück
R412004889	M5	Ø 4	2 Stück	0,013 kg
R412004904	G 1/8	Ø 4	2 Stück	0,017 kg
R412004905	G 1/8	Ø 6	2 Stück	0,029 kg
R412004906	G 1/8	Ø 8	2 Stück	0,03 kg
R412004907	G 1/4	Ø 6	2 Stück	0,033 kg
R412004908	G 1/4	Ø 8	2 Stück	0,035 kg

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
Gewindeabdichtung durch gekammerten O-Ring

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Nichtrostender Stahl


Werkstoff

Gewinde

Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen



Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	Ø A	B	C	E	SW
R412004889	Ø 4	M5	18	9	4	15	34	9
R412004904	Ø 4	G 1/8	20	9	5	15	34	13
R412004905	Ø 6	G 1/8	22.5	12	5	16	42	13
R412004906	Ø 8	G 1/8	22.5	14	5	18	43	13

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	Ø A	B	C	E	SW
R412004907	Ø 6	G 1/4	24.5	12	6.5	16	42	16
R412004908	Ø 8	G 1/4	24.5	14	6.5	18	43	16

Serie QR2-C-RSK Edelstahl

- Gerader Steckverbinder
- Steckanschluss
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- QR2-C-RSK
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht pro Stück

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Liefereinheit	Gewicht pro Stück
R412004982	Ø 4	2 Stück	0,011 kg
R412004983	Ø 6	2 Stück	0,016 kg
R412004984	Ø 8	2 Stück	0,018 kg
R412004985	Ø 10	2 Stück	0,025 kg
R412004986	Ø 12	2 Stück	0,03 kg

Technische Informationen


Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Nichtrostender Stahl

Abmessungen



Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	A	B	$\varnothing P$
R412004982	$\varnothing 4$	30	15	9
R412004983	$\varnothing 6$	33	16	11
R412004984	$\varnothing 8$	37	18	13
R412004985	$\varnothing 10$	37	19	15
R412004986	$\varnothing 12$	39	20	17

Serie QR2-C-RSM Edelstahl

- Schottsteckanschluss, Metall
- Steckanschluss
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- Steckanschluss
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- QR2-C-RSM
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht pro Stück

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefereinheit	Gewicht pro Stück
2544404000	Ø 4	Ø 4	2 Stück	0,024 kg
2544406000	Ø 6	Ø 6	2 Stück	0,031 kg
2544408000	Ø 8	Ø 8	2 Stück	0,038 kg
2544410000	Ø 10	Ø 10	2 Stück	0,051 kg
2544412000	Ø 12	Ø 12	2 Stück	0,06 kg

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen



Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	M	A	C	E 1)	SW
2544404000	Ø 4	Ø 4	M12x1	27	13.5	11	15
2544406000	Ø 6	Ø 6	M14x1	32.5	16.2	16	17
2544408000	Ø 8	Ø 8	M16x1	33	16.5	17	19
2544410000	Ø 10	Ø 10	M18x1	37.5	18.7	19	21
2544412000	Ø 12	Ø 12	M20x1	39.5	19.7	20	24

1) max.

Serie QR2-C-RSG Edelstahl

- Schottverschraubung mit Außengewinde
- G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
- QR2-C-RSG
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht pro Stück

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Liefereinheit	Gewicht pro Stück
R412004961	G 1/8	2 Stück	0,028 kg
R412004962	G 1/4	2 Stück	0,054 kg
R412004963	G 3/8	2 Stück	0,09 kg
R415009442	G 1/2	1 Stück	0,11 kg

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Gewinde	Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen



Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	M	L	T	N1	N2	H	Ø F	SW1	SW2
R412004961	G 1/8	M16x1,5	18	14	1x45	0,5x45	1	18	19	22
R412004962	G 1/4	M20x1,5	25	21	1x45	1x45	2	23	24	27
R412004963	G 3/8	M26x1,5	26	21	1x45	1x45	2	29	30	32
R415009442	G 1/2	M28x1,5	33	27	1x45	1x45	2	31	32	36

Serie QR2-C-RVK Edelstahl

- Winkelsteckverbinder
- Steckanschluss
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- Steckanschluss
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- QR2-C-RVK
- lebensmitteleuglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht pro Stück

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefereinheit	Gewicht pro Stück
2544204000	Ø 4	Ø 4	2 Stück	0,011 kg
2544206000	Ø 6	Ø 6	2 Stück	0,018 kg
2544208000	Ø 8	Ø 8	2 Stück	0,023 kg
2544210000	Ø 10	Ø 10	2 Stück	0,041 kg
2544212000	Ø 12	Ø 12	2 Stück	0,044 kg

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen



Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B*	Ø P
2544204000	Ø 4	Ø 4	17	15	9
2544206000	Ø 6	Ø 6	20	16	12
2544208000	Ø 8	Ø 8	21	18	14
2544210000	Ø 10	Ø 10	25	19	16
2544212000	Ø 12	Ø 12	27	20	18

* Einstecktiefe

Serie QR2-C-RTK Edelstahl

- T-Steckverbinder
- Steckanschluss
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- Steckanschluss
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- QR2-C-RTK
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht pro Stück

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefereinheit	Gewicht pro Stück
2544304000	Ø 4	Ø 4	2 Stück	0,014 kg
2544306000	Ø 6	Ø 6	2 Stück	0,029 kg
2544308000	Ø 8	Ø 8	2 Stück	0,031 kg
2544310000	Ø 10	Ø 10	2 Stück	0,055 kg
2544312000	Ø 12	Ø 12	2 Stück	0,059 kg

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen



Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	Ø P
2544304000	Ø 4	Ø 4	17	15	9
2544306000	Ø 6	Ø 6	20	16	12
2544308000	Ø 8	Ø 8	21	18	14
2544310000	Ø 10	Ø 10	25	19	16
2544312000	Ø 12	Ø 12	27	20	18

Serie QR2-C-RED Edelstahl

- Gerader Steckanschluss, reduzierend
- Steckanschluss
- Ø 4 Ø 6 Ø 8
- Stechhülse
- Ø 6 Ø 8 Ø 10
- QR2-C-RED
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht pro Stück

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefereinheit	Gewicht pro Stück
2544506040	Ø 4	Ø 6	2 Stück	0,006 kg
2544508060	Ø 6	Ø 8	2 Stück	0,01 kg
2544510080	Ø 8	Ø 10	2 Stück	0,015 kg

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen



Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	C*	Ø P
2544506040	Ø 6	Ø 4	27	15	9
2544508060	Ø 8	Ø 6	32,5	16	12
2544510080	Ø 10	Ø 8	33	18	14

* Einstecktiefe

Serie QR2-C-RPN Edelstahl

- Gerade Verschraubung, konisch
- Außengewinde
- R 1/8 R 1/4 R 3/8 R 1/2
- Steckanschluss
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- QR2-C-RPN
- lebensmiteltauglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht pro Stück

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefereinheit	Gewicht pro Stück
2544004180	R 1/8	Ø 4	2 Stück	0,006 kg
2544006180	R 1/8	Ø 6	2 Stück	0,009 kg
2544008180	R 1/8	Ø 8	2 Stück	0,014 kg
2544004140	R 1/4	Ø 4	2 Stück	0,016 kg
2544006140	R 1/4	Ø 6	2 Stück	0,014 kg
2544008140	R 1/4	Ø 8	2 Stück	0,014 kg
2544010140	R 1/4	Ø 10	2 Stück	0,021 kg
2544010380	R 3/8	Ø 10	1 Stück	0,021 kg
2544012380	R 3/8	Ø 12	1 Stück	0,026 kg
2544012120	R 1/2	Ø 12	1 Stück	0,041 kg

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).


Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk

Werkstoff	
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Nichtrostender Stahl
Gewinde	Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen



Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	H	SW1	SW2	$\varnothing P$
2544004180	$\varnothing 4$	R 1/8	18	5	15	6.5	10	3	9

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	H	SW1	SW2	Ø P
2544006180	Ø 6	R 1/8	20.5	6	18	7.5	12	5	11
2544008180	Ø 8	R 1/8	24	11.5	16	7.5	14	6	13
2544004140	Ø 4	R 1/4	21.5	1.5	16	10.5	14	3	9
2544006140	Ø 6	R 1/4	20.5	2.5	15	11	14	5	11
2544008140	Ø 8	R 1/4	22.5	4.5	19	11	14	6	13
2544010140	Ø 10	R 1/4	29.5	11	19	11	16	9	16
2544010380	Ø 10	R 3/8	25.5	6	19	11.5	17	5	16
2544012380	Ø 12	R 3/8	31.5	11	20	11.5	19	10	18
2544012120	Ø 12	R 1/2	31.5	8.5	20	14	22	10	18

Serie QR2-C-RVT Edelstahl

- Winkelverschraubung, konisch
- Außengewinde
- R 1/8 R 1/4 R 3/8 R 1/2
- Steckanschluss
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
- QR2-C-RVT
- lebensmitteleuglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht pro Stück

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefereinheit	Gewicht pro Stück
2544104180	R 1/8	Ø 4	2 Stück	0,011 kg
2544106180	R 1/8	Ø 6	2 Stück	0,021 kg
2544108180	R 1/8	Ø 8	2 Stück	0,022 kg
2544104140	R 1/4	Ø 4	2 Stück	0,025 kg
2544106140	R 1/4	Ø 6	2 Stück	0,027 kg
2544108140	R 1/4	Ø 8	2 Stück	0,028 kg
2544110140	R 1/4	Ø 10	2 Stück	0,037 kg
2544110380	R 3/8	Ø 10	1 Stück	0,034 kg
2544112380	R 3/8	Ø 12	1 Stück	0,066 kg
2544112120	R 1/2	Ø 12	1 Stück	0,067 kg

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).


Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk

Werkstoff	
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Nichtrostender Stahl
Gewinde	Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen



Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	E	SW	Ø P
2544104180	Ø 4	R 1/8	13	7	15	20	13	9

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	E	SW	Ø P
2544106180	Ø 6	R 1/8	13	7	16	21	13	11
2544108180	Ø 8	R 1/8	13	7	18	24	13	13
2544104140	Ø 4	R 1/4	14	11	15	20	14	9
2544106140	Ø 6	R 1/4	14	11	16	21	14	11
2544108140	Ø 8	R 1/4	14	11	18	24	14	13
2544110140	Ø 10	R 1/4	14.5	11	17	26.5	16	16
2544110380	Ø 10	R 3/8	15.5	11.5	17	25.5	17	16
2544112380	Ø 12	R 3/8	19	11.5	18.5	28	20	18
2544112120	Ø 12	R 1/2	19.5	14	18.5	28	22	18

Serie QR2-C-RTT Edelstahl

- T-Verschraubung, konisch
- Außengewinde
- R 1/8 R 1/4 R 3/8
- Steckanschluss
- Ø 4 Ø 6 Ø 8 Ø 10
- QR2-C-RTT
- lebensmitteleuglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht pro Stück

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefereinheit	Gewicht pro Stück
R412004968	R 1/8	Ø 4	2 Stück	0,015 kg
R412004969	R 1/8	Ø 6	2 Stück	0,03 kg
R412004970	R 1/8	Ø 8	2 Stück	0,031 kg
R412004971	R 1/4	Ø 6	2 Stück	0,034 kg
R412004972	R 1/4	Ø 8	2 Stück	0,035 kg
R412004909	R 1/4	Ø 10	2 Stück	0,058 kg
R412004910	R 3/8	Ø 10	1 Stück	0,061 kg

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Lösering	Nichtrostender Stahl


Werkstoff

Gewinde

Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen



Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	E	SW	Ø P
R412004968	Ø 4	R 1/8	21.5	7.5	15	17	10	9
R412004969	Ø 6	R 1/8	24.5	7.5	16	21	13	12
R412004970	Ø 8	R 1/8	24.5	7.5	18	21.5	13	14
R412004971	Ø 6	R 1/4	28.5	11	16	21	14	12

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	E	SW	Ø P
R412004972	Ø 8	R 1/4	28.5	11	18	21.5	14	14
R412004909	Ø 10	R 1/4	32	11	19	25	16	16
R412004910	Ø 10	R 3/8	32.5	11.5	19	25	18	16

Serie QR2-C-RH1 Edelstahl

- Hohlschraube, 1-fach
- Außengewinde
- G 1/8 G 1/4
- QR2-C-RH1
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck min./max.	-0,95 ... 16 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-20 ... 150 °C
Gewicht pro Stück	Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Liefereinheit	Gewicht pro Stück
R412004978	G 1/8	2 Stück	0,014 kg
R412004979	G 1/4	2 Stück	0,027 kg

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Polytetrafluorethylen
Gewinde	Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen



Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	A	B	E	Ø d1	Ø d2	SW
R412004978	G 1/8	29	24.8	15.5	5	3.5	14
R412004979	G 1/4	32.5	27.5	17.5	7	5	17

Serie QR2-C-RV1 Edelstahl

- Ringstutzen, 1-fach
- G 1/8 G 1/4
- Steckanschluss
- Ø 4 Ø 6 Ø 8
- QR2-C-RV1
- lebensmitteltauglich



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-20 ... 150 °C

Gewicht pro Stück

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefereinheit	Gewicht pro Stück
R412004973	G 1/8	Ø 4	2 Stück	0,013 kg
R412004974	G 1/8	Ø 6	2 Stück	0,016 kg
R412004975	G 1/8	Ø 8	2 Stück	0,017 kg
R412004976	G 1/4	Ø 6	2 Stück	0,019 kg
R412004977	G 1/4	Ø 8	2 Stück	0,02 kg

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Nichtrostender Stahl
Dichtung	Fluor-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Löseering	Nichtrostender Stahl

Abmessungen

Abmessungen



Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	E	Ø P1	Ø P2
R412004973	Ø 4	G 1/8	27	15	9	14
R412004974	Ø 6	G 1/8	29	15	12	14
R412004975	Ø 8	G 1/8	29.5	15	14	14
R412004976	Ø 6	G 1/4	32.5	17	12	18
R412004977	Ø 8	G 1/4	33	17	14	18