


## Schnellsteckverbindungen

»Blaue Serie« mini

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe.

Arbeitsdruck max.	10 bar
Temperaturbereich	0 °C bis 60 °C
Material	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering	Kunststoff
Medium	Druckluft
Anwendungsbereich	Luft, Vakuum
Empfohlener Schlauch	PU oder PA (Nylon)



## Gerade Steckverschraubungen, mini

»Blaue Serie« mini



122.018-6M



123.018-4M



PA-54



207.005-4M

### Gerade Steckverschraubung, Außengewinde mit Außensechskant, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	Gewindenorm	SW mm
148783	122.003-3M	M3	3	15,2	DIN 13-1, NBR O-Ring	5,5
148784	122.003-4M	M3	4	16,4	DIN 13-1, NBR O-Ring	8
148785	122.005-3M	M5	3	15,8	DIN 13-1, NBR O-Ring	8
148786	122.005-4M	M5	4	16,9	DIN 13-1, NBR O-Ring	8
148787	122.005-6M	M5	6	17,8	DIN 13-1, NBR O-Ring	10
148788	122.006-3M	M6	3	15,9	DIN 13-1, NBR O-Ring	9
148789	122.006-4M	M6	4	18,2	DIN 13-1, NBR O-Ring	9
148790	122.006-6M	M6	6	18,7	DIN 13-1, NBR O-Ring	10
148791	122.018-4M	G 1/8	4	18,2	DIN EN ISO 228-1, NBR O-Ring	10
148792	122.018-6M	G 1/8	6	18,3	DIN EN ISO 228-1, NBR O-Ring	10
148793	123.018-4M	R 1/8	4	18,7	ISO 7-1, Gewindebeschichtung	10
148794	123.018-6M	R 1/8	6	19,1	ISO 7-1, Gewindebeschichtung	10

### Gerade Steckverschraubung, Innengewinde mit Außensechskant, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	Gewindenorm	SW mm
109010	PA-33	M3	3	16,7	DIN 13-1	8
109011	PA-34	M3	4	18,0	DIN 13-1	8
109012	PA-53	M5	3	16,2	DIN 13-1	8
109013	PA-54	M5	4	18,0	DIN 13-1	8

### Gerade Steckverschraubung mit rundem Körper, mini


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	Gewindenorm
148799	207.003-3M	M3	3	14,7	DIN 13-1, NBR O-Ring
148800	207.003-4M	M3	4	16,3	DIN 13-1, NBR O-Ring
148801	207.005-3M	M5	3	15,3	DIN 13-1, NBR O-Ring
148802	207.005-4M	M5	4	16,8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148803	207.005-6M	M5	6	17,7	DIN 13-1, NBR O-Ring
148804	207.006-3M	M6	3	15,8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148805	207.006-4M	M6	4	18,2	DIN 13-1, NBR O-Ring
148806	207.006-6M	M6	6	18,7	DIN 13-1, NBR O-Ring
152274	207.007-4M	M7	4	19,7	DIN 13-1, NBR O-Ring
152276	207.007-6M	M7	6	20,2	DIN 13-1, NBR O-Ring
148809	207.018-4M	G 1/8	4	18,0	DIN EN ISO 228-1, NBR O-Ring
148810	207.018-6M	G 1/8	6	18,2	DIN EN ISO 228-1, NBR O-Ring
148811	208.018-4M	R 1/8	4	19,0	ISO 7-1, Gewindebeschichtung
148812	208.018-6M	R 1/8	6	19,0	ISO 7-1, Gewindebeschichtung

## L-Steckverschraubungen, mini

»Blaue Serie« mini

### L-Steckverschraubung, drehbar, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm	Gewindenorm
148813	125.003-3M	M3	3	11,1	12,7	5,5	DIN 13-1, NBR O-Ring
148814	125.003-4M	M3	4	16,0	14,6	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148815	125.005-3M	M5	3	11,1	15,7	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148816	125.005-4M	M5	4	16,0	15,6	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148817	125.005-6M	M5	6	16,7	16,3	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148818	125.006-3M	M6	3	11,1	16,7	9	DIN 13-1, NBR O-Ring
148819	125.006-4M	M6	4	16,0	16,6	9	DIN 13-1, NBR O-Ring
148820	125.006-6M	M6	6	16,7	17,3	9	DIN 13-1, NBR O-Ring
109036	PL-74	M7	4	14,0	15,7	10	DIN 13-1, NBR O-Ring
109037	PL-76	M7	6	16,3	17,2	10	DIN 13-1, NBR O-Ring
148823	125.018-4M	G 1/8	4	16,0	17,4	10	DIN EN ISO 228-1, NBR O-Ring
148824	125.018-6M	G 1/8	6	16,7	18,3	10	DIN EN ISO 228-1, NBR O-Ring
148825	126.018-4M	R 1/8	4	16,0	17,4	10	ISO 7-1, Gewindebeschichtung
148826	126.018-6M	R 1/8	6	16,7	19,0	10	ISO 7-1, Gewindebeschichtung



### L-Steckverschraubung lang, drehbar, mini


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm	Gewindenorm
148827	127.003-3M	M3	3	11,4	19,9	5,5	DIN 13-1, NBR O-Ring
148828	127.003-4M	M3	4	16,3	23,4	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148829	127.005-3M	M5	3	11,4	26,4	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148830	127.005-4M	M5	4	16,3	26,3	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148831	127.005-6M	M5	6	17,0	27,7	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148832	127.006-3M	M6	3	11,4	27,7	9	DIN 13-1, NBR O-Ring
148833	127.006-4M	M6	4	16,1	27,7	9	DIN 13-1, NBR O-Ring
148834	127.006-6M	M6	6	16,4	29,0	9	DIN 13-1, NBR O-Ring
148835	127.018-4M	G 1/8	4	15,9	29,4	10	DIN EN ISO 228-1, NBR O-Ring
148836	127.018-6M	G 1/8	6	16,4	31,0	10	DIN EN ISO 228-1, NBR O-Ring
148837	128.018-4M	R 1/8	4	15,9	29,1	10	ISO 7-1, Gewindebeschichtung
148838	128.018-6M	R 1/8	6	16,4	30,5	10	ISO 7-1, Gewindebeschichtung


## T-Steckverschraubungen, mini

»Blaue Serie« mini

### T-Steckverschraubung, drehbar, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm	Gewindenorm
148839	131.003-3M	M3	3	22,8	12,8	5,5	DIN 13-1, NBR O-Ring
148840	131.003-4M	M3	4	29,1	15,3	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148841	131.005-3M	M5	3	22,8	14,2	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148842	131.005-4M	M5	4	29,1	15,8	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148843	131.005-6M	M5	6	32,8	17,0	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148844	131.006-3M	M6	3	22,8	15,1	9	DIN 13-1, NBR O-Ring
148845	131.006-4M	M6	4	29,4	16,8	9	DIN 13-1, NBR O-Ring
148846	131.006-6M	M6	6	32,8	18,0	9	DIN 13-1, NBR O-Ring
148847	131.018-4M	G 1/8	4	29,4	18,6	10	DIN EN ISO 228-1, NBR O-Ring
148848	131.018-6M	G 1/8	6	32,8	19,8	10	DIN EN ISO 228-1, NBR O-Ring
148849	132.018-4M	R 1/8	4	29,4	19,1	10	ISO 7-1, Gewindebeschichtung
148850	132.018-6M	R 1/8	6	32,8	19,8	10	ISO 7-1, Gewindebeschichtung





## T-Steckverschraubungen, Steckanschlüsse in L-Form, mini


»Blaue Serie« mini



129.005-6M

### T-Steckverschraubung, Steckanschlüsse in L-Form, drehbar, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm	Gewindenorm
148851	129.003-3M	M3	3	11,4	24,5	5,5	DIN 13-1, NBR O-Ring
148852	129.003-4M	M3	4	14,7	30,1	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148853	129.005-3M	M5	3	11,4	25,5	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148854	129.005-4M	M5	4	14,7	30,1	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148855	129.005-6M	M5	6	16,4	33,3	8	DIN 13-1, NBR O-Ring
148856	129.006-3M	M6	3	11,4	26,2	9	DIN 13-1, NBR O-Ring
148857	129.006-4M	M6	4	14,7	31,8	9	DIN 13-1, NBR O-Ring
148858	129.006-6M	M6	6	16,4	34,0	9	DIN 13-1, NBR O-Ring
148859	129.018-4M	G 1/8	4	14,7	33,3	10	DIN EN ISO 228-1, NBR O-Ring
148860	129.018-6M	G 1/8	6	16,4	36,4	10	DIN EN ISO 228-1, NBR O-Ring
148861	130.018-4M	R 1/8	4	14,7	33,3	10	ISO 7-1, Gewindebeschichtung
148862	130.018-6M	R 1/8	6	16,4	36,2	10	ISO 7-1, Gewindebeschichtung



## Gerade Steckverbindungen, mini

»Blaue Serie« mini



135.004M

### Gerade Steckverbindung, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm
148863	135.003M	3	19,8
148864	135.004M	4	25,2
148865	135.006M	6	26,3



136.0403M

### Gerade Steckverbindung, reduzierend, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm
148866	136.0403M	4/3	24,9
148867	136.0604M	6/4	26,1



## Schott-Steckverbindungen, mini

»Blaue Serie« mini



149.012-3M

### Schott-Steckverbindung, mini


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	SW mm
148868	149.008-3M	M8x0,75	3	22,0	10
148869	149.010-4M	M10x1,0	4	25,2	12
148870	149.012-3M	M12x1,0	6	26,9	14

## L-Steckverbindungen, mini

»Blaue Serie« mini

### L-Steckverbindung, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm
148871	137.003M	3	11,4
148872	137.004M	4	14,6
148873	137.006M	6	16,2




137.004M

## L-Schott-Steckverbindungen, mini

»Blaue Serie« mini

### L-Schott-Steckverbindung, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
109089	PWS-83	M8x0,75	3	12,0	21,6	10
109090	PWS-104	M10x1,0	4	15,7	22,5	12
109091	PWS-126	M12x1,0	6	16,0	28,8	12




PWS-126

## T-Steckverbindungen, mini

»Blaue Serie« mini

### T-Steckverbindung, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm
148877	138.003M	3	11,4
148878	138.004M	4	14,6
148879	138.006M	6	16,4



138.004M


### T-Steckverbindung, reduzierend, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm
148880	138.0403M	4/3	14,7
148881	138.0604M	6/4	16,4



138.0604M





## Y-Steckverbindungen, mini

»Blaue Serie« mini



140.003M




141.0403M

### Y-Steckverbinding, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm
148882	140.003M	3	28,8
148883	140.004M	4	29,2
148884	140.006M	6	31,8

### Y-Steckverbinding, reduzierend, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm
148885	141.0403M	4/3	29,1
148886	141.0604M	6/4	31,6



## Gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend, mini


»Blaue Serie« mini



PSR-43

### Gerade Steckverbinding mit Stecknippel, reduzierend, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm
109102	PSR-43	4/3	28,8
109103	PSR-64	6/4	32,2



## L-Steckverbindungen mit Stecknippel, mini

»Blaue Serie« mini



PLS-66

### L-Steckverbinding mit Stecknippel, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Steck- nippel mm	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm
109104	PLS-33	3	3	11,5	26,6
109105	PLS-44	4	4	14,0	28,5
109106	PLS-66	6	6	16,3	32,0

## Y-Steckverbindungen mit Stecknippel, mini


»Blaue Serie« mini

### Y-Steckverbindung mit Stecknippel, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Steck- nippel mm	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm
109107	PYS-3	3	3	38,0
109108	PYS-4	4	4	43,0
109109	PYS-6	6	6	46,0

### Y-Steckverbindung mit Stecknippel, reduzierend, mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Steck- nippel mm	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm
109110	PYSR-43	4	3	40,5
109111	PYSR-64	6	4	43,5



PYS-6





PYSR-64

## Drosselrückschlagventile mit Abluftdrosselung, Winkelform, mini

»Blaue Serie« mini

### Drosselrückschlagventil mit Abluftdrosselung, regulierbar mit Rändelschraube, Winkelform, drehbar, Außengewinde metrisch mit O-Ring (NBR), mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
135554	283.003-3	M3	3	31,2	16,4	8
135555	283.003-4	M3	4	31,2	16,7	8
135556	283.003-6	M3	6	31,2	18,1	8
135557	283.005-3	M5	3	31,7	16,4	8
135558	283.005-4	M5	4	31,7	16,7	8
135559	283.005-6	M5	6	31,7	18,1	8




283.003-3

## Drosselrückschlagventile mit Zuluftdrosselung, Winkelform, mini

»Blaue Serie« mini

### Drosselrückschlagventil, mit Zuluftdrosselung, regulierbar mit Rändelschraube, Winkelform, drehbar, Außengewinde metrisch mit O-Ring (NBR), mini

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
135548	282.003-3	M3	3	31,2	16,4	8
135549	282.003-4	M3	4	31,2	16,7	8
135550	282.003-6	M3	6	31,2	18,1	8
135551	282.005-3	M5	3	31,7	16,4	8
135552	282.005-4	M5	4	31,7	16,7	8
135553	282.005-6	M5	6	31,7	18,1	8



282.003-3




## Schnellsteckverbindungen

»Blaue Serie«

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Temperaturbereich	-20 °C bis 80 °C
Material	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering	Kunststoff
Medium	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Anwendungsbereich	Luft, Vakuum
Empfohlener Schlauch	PU oder PA (Nylon)



## Gerade Steckverschraubungen

»Blaue Serie«

### Gerade Steckverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR) und Außensechskant

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
109112	122.005-4	M5	4	15	20,8	2	10
109113	122.005-6	M5	6	15	22,2	2	12
109114	122.018-4	G 1/8	4	15	19,3	3	10
109115	122.018-6	G 1/8	6	15	20,2	4	12
109116	122.018-8	G 1/8	8	15	27,1	5	14
109117	122.018-10	G 1/8	10	15	28,9	5	17
109118	122.018-12	G 1/8	12	15	31,6	5	21
109119	122.014-4	G 1/4	4	15	17,4	3	10
109120	122.014-6	G 1/4	6	15	20,9	4	12
109121	122.014-8	G 1/4	8	15	23,0	6	14
109122	122.014-10	G 1/4	10	15	29,9	6	17
109123	122.014-12	G 1/4	12	15	32,6	6	21
109124	122.038-6	G 3/8	6	15	19,5	4	12
109125	122.038-8	G 3/8	8	15	22,1	6	14
109126	122.038-10	G 3/8	10	15	25,9	8	17
109127	122.038-12	G 3/8	12	15	28,6	8	21
135627	122.038-14	G 3/8	14	15	34,9	8	22
109128	122.038-16	G 3/8	16	15	36,1	8	24
109129	122.012-6	G 1/2	6	15	22,6	4	12
109130	122.012-8	G 1/2	8	15	23,2	6	14
109131	122.012-10	G 1/2	10	15	24,5	8	17
109132	122.012-12	G 1/2	12	15	31,1	8	21
135628	122.012-14	G 1/2	14	15	34,9	10	24
109133	122.012-16	G 1/2	16	15	38,1	10	24



### Gerade Steckverschraubung, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung und Außensechskant

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
109134	123.018-4	R 1/8	4	15	19,8	3	10
109135	123.018-6	R 1/8	6	15	20,7	4	12
109136	123.018-8	R 1/8	8	15	27,1	5	14
109137	123.018-10	R 1/8	10	15	29,6	5	17
109138	123.018-12	R 1/8	12	15	31,6	5	21
109139	123.014-4	R 1/4	4	15	17,9	3	14
109140	123.014-6	R 1/4	6	15	22,5	4	14
109141	123.014-8	R 1/4	8	15	24,6	5	14
109142	123.014-10	R 1/4	10	15	30,9	6	17
109143	123.014-12	R 1/4	12	15	33,6	6	21
109144	123.038-6	R 3/8	6	15	20,1	4	17
109145	123.038-8	R 3/8	8	15	24,6	6	17
109146	123.038-10	R 3/8	10	15	26,9	8	17
109147	123.038-12	R 3/8	12	15	29,6	8	21
135629	123.038-14	R 3/8	14	15	36,9	8	22
109148	123.038-16	R 3/8	16	15	38,1	8	24
109149	123.012-6	R 1/2	6	15	24,1	4	21




## Gerade Steckverschraubungen

»Blaue Serie«

### Gerade Steckverschraubung, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung und Außensechskant

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
109150	123.012-8	R 1/2	8	15	25,6	6	21
109151	123.012-10	R 1/2	10	15	25,3	8	21
109152	123.012-12	R 1/2	12	15	32,6	8	21
135630	123.012-14	R 1/2	14	15	33,9	10	22
109153	123.012-16	R 1/2	16	15	35,1	10	24



## Gerade Steckverschraubungen mit rundem Körper

»Blaue Serie«

### Gerade Steckverschraubung mit rundem Körper, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR) und Innensechskant

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	Innen- Sechskant mm
109154	207.005-4	M5	4	15	20,8	2
109155	207.005-6	M5	6	15	22,4	2
109156	207.018-4	G 1/8	4	15	19,3	3
109157	207.018-6	G 1/8	6	15	20,2	4
109158	207.018-8	G 1/8	8	15	27,0	5
109159	207.018-10	G 1/8	10	15	28,9	5
109160	207.018-12	G 1/8	12	15	31,6	5
109161	207.014-4	G 1/4	4	15	18,0	3
109162	207.014-6	G 1/4	6	15	20,9	4
109163	207.014-8	G 1/4	8	15	23,0	5
109164	207.014-10	G 1/4	10	15	29,9	6
109165	207.014-12	G 1/4	12	15	32,6	6
109166	207.038-6	G 3/8	6	15	19,5	4
109167	207.038-8	G 3/8	8	15	22,1	6
109168	207.038-10	G 3/8	10	15	25,9	8
109169	207.038-12	G 3/8	12	15	28,6	8
135631	207.038-14	G 3/8	14	15	35,0	8
109170	207.038-16	G 3/8	16	15	35,1	8
109171	207.012-8	G 1/2	8	15	24,1	6
109172	207.012-10	G 1/2	10	15	25,3	8
109173	207.012-12	G 1/2	12	15	31,1	8
135632	207.012-14	G 1/2	14	15	35,0	10
109174	207.012-16	G 1/2	16	15	38,1	10




### Gerade Steckverschraubung mit rundem Körper, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung und Innensechskant

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	Innen- Sechskant mm
109175	208.018-4	R 1/8	4	15	19,8	3
109176	208.018-6	R 1/8	6	15	20,7	4
109177	208.018-8	R 1/8	8	15	27,1	5
109178	208.018-10	R 1/8	10	15	29,6	5
109179	208.014-4	R 1/4	4	15	17,9	3
109180	208.014-6	R 1/4	6	15	22,5	4
109181	208.014-8	R 1/4	8	15	24,6	5
109182	208.014-10	R 1/4	10	15	30,9	6
109183	208.038-6	R 3/8	6	15	20,1	4
109184	208.038-8	R 3/8	8	15	24,6	6
109185	208.038-10	R 3/8	10	15	26,9	8
109186	208.038-12	R 3/8	12	15	29,6	8
135633	208.038-14	R 3/8	14	15	37,0	8
109187	208.038-16	R 3/8	16	15	38,1	8
109188	208.012-6	R 1/2	6	15	24,1	4
109189	208.012-8	R 1/2	8	15	25,6	6
109190	208.012-10	R 1/2	10	15	25,3	8








## Gerade Steckverschraubungen mit rundem Körper

»Blaue Serie«

### Gerade Steckverschraubung mit rundem Körper, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung und Innensechskant

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	Innen- Sechskant mm
109191	208.012-12	R 1/2	12	15	32,6	8
135634	208.012-14	R 1/2	14	15	34,0	10
109192	208.012-16	R 1/2	16	15	35,1	10



## Gerade Steckverschraubungen

»Blaue Serie«

### Gerade Steckverschraubung, Innengewinde zylindrisch mit Außensechskant

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	SW mm
109193	124.005-4	M5	4	15	21,3	10
109194	124.005-6	M5	6	15	22,2	12
109195	124.018-4	G 1/8	4	15	23,8	14
109196	124.018-6	G 1/8	6	15	25,2	14
109197	124.018-8	G 1/8	8	15	27,1	14
109198	124.018-10	G 1/8	10	15	28,5	14
109199	124.014-4	G 1/4	4	15	26,8	17
109200	124.014-6	G 1/4	6	15	28,2	17
109201	124.014-8	G 1/4	8	15	30,1	17
109202	124.014-10	G 1/4	10	15	32,2	17
109203	124.014-12	G 1/4	12	15	34,6	21
109204	124.038-6	G 3/8	6	15	29,2	21
109205	124.038-8	G 3/8	8	15	31,1	21
109206	124.038-10	G 3/8	10	15	33,4	21
109207	124.038-12	G 3/8	12	15	35,6	21
135635	124.038-14	G 3/8	14	15	37,5	22
135636	124.038-16	G 3/8	16	15	38,5	24
109208	124.012-6	G 1/2	6	15	31,2	24
109209	124.012-8	G 1/2	8	15	33,1	24
109210	124.012-10	G 1/2	10	15	35,2	24
109211	124.012-12	G 1/2	12	15	37,6	24
135637	124.012-14	G 1/2	14	15	39,5	24
109212	124.012-16	G 1/2	16	15	39,7	24

## Gerade Schott-Steckverschraubungen

»Blaue Serie«

### Gerade Schott-Steckverschraubung, Innengewinde konisch




Artikel Nr.	Typen Nr.	Schalttafel- gewinde	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	SW mm
109213	151.018-4	M12x1,0	Rc 1/8	4	15	23,8	14
109214	151.018-6	M14x1,0	Rc 1/8	6	15	27,0	17
109215	151.018-8	M16x1,0	Rc 1/8	8	15	32,1	19
109216	151.014-6	M14x1,0	Rc 1/4	6	15	30,0	17
109217	151.014-8	M16x1,0	Rc 1/4	8	15	35,1	19
109218	151.014-10	M20x1,0	Rc 1/4	10	15	36,0	24
109219	151.014-12	M22x1,0	Rc 1/4	12	15	38,1	24
109220	151.038-10	M20x1,0	Rc 3/8	10	15	37,0	24
109221	151.038-12	M22x1,0	Rc 3/8	12	15	39,1	24
109222	151.012-12	M22x1,0	Rc 1/2	12	15	41,1	24

## Steckverschraubungen 45°

»Blaue Serie«

### Steckverschraubung 45°, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109223	167.005-4	M5	4	15	20,2	34,7	10
109224	167.005-6	M5	6	15	21,9	36,1	12
109225	167.018-4	G 1/8	4	15	23,2	39,0	12
109226	167.018-6	G 1/8	6	15	24,4	42,0	14
109227	167.018-8	G 1/8	8	15	27,1	47,5	14
109228	167.018-10	G 1/8	10	15	29,7	53,1	17
109229	167.014-4	G 1/4	4	15	24,7	40,5	12
109230	167.014-6	G 1/4	6	15	25,9	43,5	14
109231	167.014-8	G 1/4	8	15	28,6	49,0	17
109232	167.014-10	G 1/4	10	15	30,7	54,1	17
109233	167.014-12	G 1/4	12	15	32,8	60,4	21
109234	167.038-6	G 3/8	6	15	26,2	45,0	14
109235	167.038-8	G 3/8	8	15	30,1	50,5	20
109236	167.038-10	G 3/8	10	15	32,2	55,6	20
109237	167.038-12	G 3/8	12	15	33,8	61,4	21
109238	167.012-6	G 1/2	6	15	30,9	48,5	14
109239	167.012-8	G 1/2	8	15	33,6	54,0	24
109240	167.012-10	G 1/2	10	15	35,7	59,1	19
109241	167.012-12	G 1/2	12	15	37,3	64,9	24



167.014-6

### Steckverschraubung 45°, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109242	154.018-4	R 1/8	4	15	22,7	38,5	10
109243	154.018-6	R 1/8	6	15	24,4	42,0	12
109244	154.018-8	R 1/8	8	15	27,6	48,0	14
109245	154.018-10	R 1/8	10	15	30,2	53,6	17
109246	154.014-4	R 1/4	4	15	25,7	41,5	14
109247	154.014-6	R 1/4	6	15	26,9	44,5	14
109248	154.014-8	R 1/4	8	15	29,6	50,0	14
109249	154.014-10	R 1/4	10	15	32,2	55,6	17
109250	154.014-12	R 1/4	12	15	35,2	61,9	21
109251	154.038-6	R 3/8	6	15	28,4	46,0	17
109252	154.038-8	R 3/8	8	15	31,1	51,5	17
109253	154.038-10	R 3/8	10	15	33,2	56,6	17
109254	154.038-12	R 3/8	12	15	36,2	62,9	21
109255	154.012-6	R 1/2	6	15	31,9	49,5	21
109256	154.012-8	R 1/2	8	15	34,6	55,0	21
109257	154.012-10	R 1/2	10	15	36,7	60,1	21
109258	154.012-12	R 1/2	12	15	39,2	65,9	21




154.014-6

## L-Steckverschraubungen


»Blaue Serie«

### L-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109259	125.005-4	M5	4	15	18,8	18,6	8
109260	125.005-6	M5	6	15	20,1	19,6	8
109261	125.018-4	G 1/8	4	15	18,8	17,5	10
109262	125.018-6	G 1/8	6	15	20,0	18,5	10
109263	125.018-8	G 1/8	8	15	22,5	22,0	14
109264	125.018-10	G 1/8	10	15	26,9	23,3	17
109265	125.014-4	G 1/4	4	15	18,8	19,0	10
109266	125.014-6	G 1/4	6	15	20,0	20,0	10
109267	125.014-8	G 1/4	8	15	22,5	20,5	12



125.018-6



## L-Steckverschraubungen

»Blaue Serie«

### L-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109268	125.014-10	G 1/4	10	15	26,9	24,3	17
109269	125.014-12	G 1/4	12	15	28,5	25,8	17
109270	125.038-6	G 3/8	6	15	20,0	21,1	12
109271	125.038-8	G 3/8	8	15	22,5	21,6	12
109272	125.038-10	G 3/8	10	15	26,9	22,8	20
109273	125.038-12	G 3/8	12	15	28,5	24,3	20
135638	125.038-14	G 3/8	14	15	33,3	31,7	20
109274	125.038-16	G 3/8	16	15	33,5	32,3	20
109275	125.012-6	G 1/2	6	15	20,0	23,5	12
109276	125.012-8	G 1/2	8	15	22,5	24,0	14
109277	125.012-10	G 1/2	10	15	26,9	25,7	17
109278	125.012-12	G 1/2	12	15	28,5	27,2	17
135639	125.012-14	G 1/2	14	15	33,3	29,9	24
109279	125.012-16	G 1/2	16	15	33,5	29,9	24

### L-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109280	126.018-4	R 1/8	4	15	18,8	18,5	10
109281	126.018-6	R 1/8	6	15	20,1	19,5	10
109282	126.018-8	R 1/8	8	15	22,5	22,9	10
109283	126.014-4	R 1/4	4	15	18,8	20,0	14
109284	126.014-6	R 1/4	6	15	20,1	21,0	14
109285	126.014-8	R 1/4	8	15	22,5	21,5	14
109286	126.014-10	R 1/4	10	15	26,9	26,3	17
109287	126.014-12	R 1/4	12	15	28,4	27,8	17
109288	126.038-6	R 3/8	6	15	20,1	22,5	17
109289	126.038-8	R 3/8	8	15	22,5	23,0	17
109290	126.038-10	R 3/8	10	15	26,9	24,8	17
109291	126.038-12	R 3/8	12	15	28,4	26,3	17
135640	126.038-14	R 3/8	14	15	33,3	33,7	20
109292	126.038-16	R 3/8	16	15	33,5	33,7	20
109293	126.012-6	R 1/2	6	15	20,1	25,5	21
109294	126.012-8	R 1/2	8	15	22,5	26,0	21
109295	126.012-10	R 1/2	10	15	26,9	27,8	21
109296	126.012-12	R 1/2	12	15	28,4	29,3	21
135641	126.012-14	R 1/2	14	15	33,3	36,7	21
109297	126.012-16	R 1/2	16	15	33,5	36,7	21



## L-Steckverschraubungen, lang

»Blaue Serie«

### L-Steckverschraubung lang, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109298	127.005-4	M5	4	15	18,8	32,5	8
109299	127.005-6	M5	6	15	20,0	33,5	8
109300	127.018-4	G 1/8	4	15	18,8	30,5	14
109301	127.018-6	G 1/8	6	15	20,0	31,5	14
109302	127.018-8	G 1/8	8	15	22,5	37,8	14
109303	127.018-10	G 1/8	10	15	26,9	45,4	17
109304	127.018-12	G 1/8	12	15	28,5	46,9	17
109305	127.014-4	G 1/4	4	15	18,8	30,5	17
109306	127.014-6	G 1/4	6	15	20,0	31,5	17
109307	127.014-8	G 1/4	8	15	22,5	33,8	17
109308	127.014-10	G 1/4	10	15	26,9	46,4	17
109309	127.014-12	G 1/4	12	15	28,5	47,9	17
109310	127.038-6	G 3/8	6	15	20,0	32,6	20




## L-Steckverschraubungen, lang

»Blaue Serie«

### L-Steckverschraubung lang, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109311	127.038-8	G 3/8	8	15	22,5	34,9	20
109312	127.038-10	G 3/8	10	15	26,9	43,4	20
109313	127.038-12	G 3/8	12	15	28,5	49,9	20
135642	127.038-14	G 3/8	14	15	33,3	58,2	20
109314	127.038-16	G 3/8	16	15	33,5	58,2	20
109315	127.012-6	G 1/2	6	15	20,0	35,0	24
109316	127.012-8	G 1/2	8	15	22,5	37,3	24
109317	127.012-10	G 1/2	10	15	26,9	45,3	24
109318	127.012-12	G 1/2	12	15	28,5	46,8	24
135643	127.012-14	G 1/2	14	15	33,3	56,4	24
109319	127.012-16	G 1/2	16	15	33,5	54,9	24



127.018-6

### L-Steckverschraubung lang, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109320	128.018-4	R 1/8	4	15	18,8	32,5	10
109321	128.018-6	R 1/8	6	15	20,0	33,5	10
109322	128.018-8	R 1/8	8	15	22,5	38,5	10
109323	128.018-10	R 1/8	10	15	26,9	46,5	17
109324	128.018-12	R 1/8	12	15	28,5	48,0	17
109325	128.014-4	R 1/4	4	15	18,8	34,0	14
109326	128.014-6	R 1/4	6	15	20,0	35,0	14
109327	128.014-8	R 1/4	8	15	22,5	37,5	14
109328	128.014-10	R 1/4	10	15	26,9	48,5	17
109329	128.014-12	R 1/4	12	15	28,5	50,0	17
109330	128.038-6	R 3/8	6	15	20,0	36,5	17
109331	128.038-8	R 3/8	8	15	22,5	39,0	17
109332	128.038-10	R 3/8	10	15	26,9	47,0	17
109333	128.038-12	R 3/8	12	15	28,5	48,5	17
135644	128.038-14	R 3/8	14	15	33,3	60,2	20
109334	128.038-16	R 3/8	16	15	33,5	61,0	20
109335	128.012-6	R 1/2	6	15	20,0	39,5	21
109336	128.012-8	R 1/2	8	15	22,5	42,0	21
109337	128.012-10	R 1/2	10	15	26,9	50,0	21
109338	128.012-12	R 1/2	12	15	28,5	51,5	21
135645	128.012-14	R 1/2	14	15	33,3	63,2	21
109339	128.012-16	R 1/2	16	15	33,5	63,5	21



128.018-6

## L-Steckverschraubungen mit Innengewinde


»Blaue Serie«

### L-Steckverschraubung mit Innengewinde, zylindrisch, drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109340	168.005-4	M5	4	15	17,5	18,5	10
109341	168.005-6	M5	6	15	18,7	19,7	12
109342	168.018-4	G 1/8	4	15	17,7	23,0	14
109343	168.018-6	G 1/8	6	15	18,7	24,4	14
109344	168.018-8	G 1/8	8	15	22,5	27,3	14
109345	168.018-10	G 1/8	10	15	27,2	27,3	17
109346	168.014-4	G 1/4	4	15	17,5	26,0	17
109347	168.014-6	G 1/4	6	15	18,7	27,4	17
109348	168.014-8	G 1/4	8	15	22,5	30,3	17
109349	168.014-10	G 1/4	10	15	27,2	34,3	17
109350	168.014-12	G 1/4	12	15	29,3	37,0	21
109351	168.038-6	G 3/8	6	15	18,7	28,7	21
109352	168.038-8	G 3/8	8	15	22,5	32,0	21
109353	168.038-10	G 3/8	10	15	27,2	36,3	21



168.014-6



168.014-6

## L-Steckverschraubungen mit Innengewinde

»Blaue Serie«

### L-Steckverschraubung mit Innengewinde, zylindrisch, drehbar


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109354	168.038-12	G 3/8	12	15	29,3	38,0	21
109355	168.038-16	G 3/8	16	15	32,5	40,5	24
109356	168.012-6	G 1/2	6	15	18,7	34,2	24
109357	168.012-8	G 1/2	8	15	22,5	34,3	24
109358	168.012-10	G 1/2	10	15	27,2	38,8	24
109359	168.012-12	G 1/2	12	15	29,3	40,5	24
109360	168.012-16	G 1/2	16	15	32,5	43,0	24

### L-Steckverschraubung mit Innengewinde, konisch, drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109361	153.018-4	Rc 1/8	4	15	17,5	23,0	14
109362	153.018-6	Rc 1/8	6	15	19,0	24,4	14
109363	153.018-8	Rc 1/8	8	15	22,8	27,3	14
109364	153.018-10	Rc 1/8	10	15	27,2	27,3	17
109365	153.014-4	Rc 1/4	4	15	17,5	26,0	17
109366	153.014-6	Rc 1/4	6	15	19,0	27,4	17
109367	153.014-8	Rc 1/4	8	15	22,8	30,3	17
109368	153.014-10	Rc 1/4	10	15	27,2	34,3	17
109369	153.014-12	Rc 1/4	12	15	29,6	37,0	21
109370	153.038-6	Rc 3/8	6	15	19,0	28,7	21
109371	153.038-8	Rc 3/8	8	15	22,8	32,0	21
109372	153.038-10	Rc 3/8	10	15	27,2	36,3	21
109373	153.038-12	Rc 3/8	12	15	29,6	38,0	21
109374	153.038-16	Rc 3/8	16	15	32,5	40,5	24
109375	153.012-8	Rc 1/2	8	15	22,8	34,3	24
109376	153.012-10	Rc 1/2	10	15	27,2	38,8	24
109377	153.012-12	Rc 1/2	12	15	29,6	40,5	24
109378	153.012-16	Rc 1/2	16	15	32,5	43,0	24



153.014-6



163.014-6

## L-Steckverschraubungen mit Innensechskant

»Blaue Serie«

### L-Steckverschraubung mit Innensechskant, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
109379	163.018-4	R 1/8	4	15	22,5	29,0	4	14
109380	163.018-6	R 1/8	6	15	21,5	29,0	4	14
109381	163.018-8	R 1/8	8	15	24,5	29,0	4	14
109382	163.014-4	R 1/4	4	15	24,5	38,0	4	17
109383	163.014-6	R 1/4	6	15	23,5	38,0	6	17
109384	163.014-8	R 1/4	8	15	26,5	38,0	6	17
109385	163.014-10	R 1/4	10	15	29,9	38,0	6	17
109386	163.014-12	R 1/4	12	15	30,8	38,0	6	17
109387	163.038-8	R 3/8	8	15	28,5	40,7	8	20
109388	163.038-10	R 3/8	10	15	31,9	40,7	8	20
109389	163.038-12	R 3/8	12	15	32,8	40,7	8	20
109390	163.012-10	R 1/2	10	15	34,7	45,2	8	24

### L-Steckverschraubung mit Innensechskant, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
109391	170.018-4	G 1/8	4	15	22,5	28,5	4	14
109392	170.018-6	G 1/8	6	15	21,5	28,5	4	14
109393	170.018-8	G 1/8	8	15	24,5	28,5	4	14
109394	170.014-6	G 1/4	6	15	23,5	36,5	6	17




170.014-6

## L-Steckverschraubungen mit Innensechskant

»Blaue Serie«

### L-Steckverschraubung mit Innensechskant, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
109395	170.014-8	G 1/4	8	15	26,5	36,5	6	17
109396	170.014-10	G 1/4	10	15	29,9	36,5	6	17
109397	170.014-12	G 1/4	12	15	30,8	36,5	6	17
109398	170.038-8	G 3/8	8	15	28,5	39,2	8	20
109399	170.038-10	G 3/8	10	15	31,9	39,2	8	20
109400	170.038-12	G 3/8	12	15	32,8	39,2	8	20
109401	170.012-12	G 1/2	12	15	35,4	42,7	8	24



170.014-6

## L-Steckverschraubungen mit Außensechskant

»Blaue Serie«

### L-Steckverschraubung mit Außensechskant, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109402	145.005-4	M5	4	15	20,0	17,2	8
109403	145.005-6	M5	6	15	21,7	17,2	8
109404	145.018-4	G 1/8	4	15	22,3	23,5	10
109405	145.018-6	G 1/8	6	15	22,9	23,5	10
109406	145.018-8	G 1/8	8	15	25,3	23,5	10
109407	145.018-10	G 1/8	10	15	30,2	23,5	10
109408	145.014-4	G 1/4	4	15	24,0	26,0	14
109409	145.014-6	G 1/4	6	15	24,9	26,0	14
109410	145.014-8	G 1/4	8	15	28,4	26,0	14
109411	145.014-10	G 1/4	10	15	32,0	26,0	14
109412	145.014-12	G 1/4	12	15	32,0	26,0	14
109413	145.038-6	G 3/8	6	15	26,6	31,7	19
109414	145.038-8	G 3/8	8	15	29,3	31,7	19
109415	145.038-10	G 3/8	10	15	32,5	31,7	19
109416	145.038-12	G 3/8	12	15	35,3	31,7	19
109417	145.012-6	G 1/2	6	15	29,6	36,6	24
109418	145.012-8	G 1/2	8	15	32,3	36,6	24
109419	145.012-10	G 1/2	10	15	35,5	36,6	24
109420	145.012-12	G 1/2	12	15	36,3	36,6	24



145.014-8


### L-Steckverschraubung mit Außensechskant, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109421	219.018-4	R 1/8	4	15	22,3	23,5	10
109422	219.018-6	R 1/8	6	15	22,9	23,5	10
109423	219.018-8	R 1/8	8	15	25,3	23,5	10
109424	219.014-6	R 1/4	6	15	24,9	26,3	14
109425	219.014-8	R 1/4	8	15	28,4	26,3	14
109426	219.014-10	R 1/4	10	15	32,0	26,3	14
109427	219.014-12	R 1/4	12	15	33,2	26,3	14
109428	219.038-6	R 3/8	6	15	26,6	31,9	19
109429	219.038-8	R 3/8	8	15	29,3	31,9	19
109430	219.038-10	R 3/8	10	15	32,5	31,9	19
109431	219.038-12	R 3/8	12	15	35,3	31,9	19
109432	219.012-8	R 1/2	8	15	32,3	38,6	24
109433	219.012-10	R 1/2	10	15	35,5	38,6	24
109434	219.012-12	R 1/2	12	15	36,3	38,6	24



219.014-6





## L-Steckverschraubungen mit Innen- und Außengewinde

»Blaue Serie«



221.014-6

### L-Steckverschraubung, drehbar, Innen- und Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring (NBR)


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109435	221.005-4	M5	4	15	20,0	19,5	10
109436	221.005-6	M5	6	15	21,9	19,5	10
109437	221.018-4	G 1/8	4	15	22,3	29,5	14
109438	221.018-6	G 1/8	6	15	22,8	29,5	14
109439	221.018-8	G 1/8	8	15	25,2	29,5	14
109440	221.018-10	G 1/8	10	15	30,2	29,5	17
109441	221.014-4	G 1/4	4	15	24,1	34,0	17
109442	221.014-6	G 1/4	6	15	24,9	34,0	17
109443	221.014-8	G 1/4	8	15	28,3	34,0	17
109444	221.014-10	G 1/4	10	15	32,0	34,0	17
109445	221.014-12	G 1/4	12	15	32,4	34,0	21
109446	221.038-6	G 3/8	6	15	26,5	40,2	21
109447	221.038-8	G 3/8	8	15	29,2	40,2	21
109448	221.038-10	G 3/8	10	15	32,5	40,2	21
109449	221.038-12	G 3/8	12	15	35,3	40,2	21
109450	221.012-6	G 1/2	6	15	29,5	45,5	24
109451	221.012-8	G 1/2	8	15	32,2	45,5	24
109452	221.012-10	G 1/2	10	15	35,5	45,5	24
109453	221.012-12	G 1/2	12	15	36,3	45,5	24

### L-Steckverschraubung, drehbar, Innen- und Außengewinde konisch, mit Gewindebeschichtung



220.014-6

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109454	220.018-4	Rc/R 1/8	4	15	22,3	29,5	14
109455	220.018-6	Rc/R 1/8	6	15	23,1	29,5	14
109456	220.018-8	Rc/R 1/8	8	15	25,6	29,5	14
109457	220.018-10	Rc/R 1/8	10	15	30,1	29,5	14
109458	220.014-4	Rc/R 1/4	4	15	24,1	34,3	17
109459	220.014-6	Rc/R 1/4	6	15	25,1	34,3	17
109460	220.014-8	Rc/R 1/4	8	15	28,6	34,3	17
109461	220.014-10	Rc/R 1/4	10	15	32,3	34,3	17
109462	220.014-12	Rc/R 1/4	12	15	33,5	34,3	17
109463	220.038-6	Rc/R 3/8	6	15	26,8	40,4	21
109464	220.038-8	Rc/R 3/8	8	15	29,6	40,4	21
109465	220.038-10	Rc/R 3/8	10	15	32,9	40,4	21
109466	220.038-12	Rc/R 3/8	12	15	35,6	40,4	21
109467	220.012-6	Rc/R 1/2	6	15	29,8	47,5	24
109468	220.012-8	Rc/R 1/2	8	15	32,6	47,5	24
109469	220.012-10	Rc/R 1/2	10	15	35,9	47,5	24
109470	220.012-12	Rc/R 1/2	12	15	36,6	47,5	24



## T-Steckverschraubungen

»Blaue Serie«



131.014-12

### T-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109471	131.005-4	M5	4	15	36,0	21,1	8
109472	131.005-6	M5	6	15	40,2	22,5	8
109473	131.018-4	G 1/8	4	15	36,0	20,0	10
109474	131.018-6	G 1/8	6	15	40,0	21,1	10
109475	131.018-8	G 1/8	8	15	45,4	25,7	14
109476	131.014-4	G 1/4	4	15	36,0	21,5	10
109477	131.014-6	G 1/4	6	15	40,0	22,6	10
109478	131.014-8	G 1/4	8	15	45,4	24,2	12
109479	131.014-10	G 1/4	10	15	53,8	27,6	17

## T-Steckverschraubungen

»Blaue Serie«

### T-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109480	131.014-12	G 1/4	12	15	58,6	28,9	17
109481	131.038-6	G 3/8	6	15	40,0	21,0	20
109482	131.038-8	G 3/8	8	15	45,4	25,3	12
109483	131.038-10	G 3/8	10	15	53,8	26,1	20
109484	131.038-12	G 3/8	12	15	58,6	27,4	20
135646	131.038-14	G 3/8	14	15	63,6	35,2	20
109485	131.038-16	G 3/8	16	15	69,0	34,2	20
109486	131.012-6	G 1/2	6	15	40,0	26,1	12
109487	131.012-8	G 1/2	8	15	45,4	25,5	24
109488	131.012-10	G 1/2	10	15	53,8	29,0	17
109489	131.012-12	G 1/2	12	15	58,6	30,3	17
135647	131.012-14	G 1/2	14	15	63,6	33,4	24
109490	131.012-16	G 1/2	16	15	69,0	32,4	24



131.014-12

### T-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109491	132.018-4	R 1/8	4	15	36,0	24,0	10
109492	132.018-6	R 1/8	6	15	40,2	25,6	10
109493	132.018-8	R 1/8	8	15	45,4	30,6	10
109494	132.014-4	R 1/4	4	15	36,0	25,5	14
109495	132.014-6	R 1/4	6	15	40,2	27,0	14
109496	132.014-8	R 1/4	8	15	45,4	29,2	14
109497	132.014-10	R 1/4	10	15	53,8	35,6	17
109498	132.014-12	R 1/4	12	15	58,6	32,0	17
109499	132.038-6	R 3/8	6	15	40,2	28,6	17
109500	132.038-8	R 3/8	8	15	45,4	30,7	17
109501	132.038-10	R 3/8	10	15	53,8	24,1	17
109502	132.038-12	R 3/8	12	15	58,6	36,4	17
135648	132.038-14	R 3/8	14	15	63,6	37,2	20
109503	132.038-16	R 3/8	16	15	69,0	43,2	20
109504	132.012-6	R 1/2	6	15	40,2	31,6	21
109505	132.012-8	R 1/2	8	15	45,4	33,7	21
109506	132.012-10	R 1/2	10	15	53,8	37,1	21
109507	132.012-12	R 1/2	12	15	58,6	39,4	21
135649	132.012-14	R 1/2	14	15	63,6	40,2	21
109508	132.012-16	R 1/2	16	15	69,0	39,2	21



132.018-6

## T-Steckverschraubungen mit Innengewinde

»Blaue Serie«


### T-Steckverschraubung mit Innengewinde, drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109509	148.005-4	M5	4	15	37,6	19,5	10
109510	148.005-6	M5	6	15	38,6	22,0	12
109511	148.018-4	G 1/8	4	15	37,6	24,0	14
109512	148.018-6	G 1/8	6	15	38,6	24,7	14
109513	148.018-8	G 1/8	8	15	44,9	27,3	14
109514	148.014-4	G 1/4	4	15	37,6	27,0	17
109515	148.014-6	G 1/4	6	15	38,6	28,0	17
109516	148.014-8	G 1/4	8	15	44,9	30,3	17
109517	148.014-10	G 1/4	10	15	57,0	35,0	17
109518	148.038-6	G 3/8	6	15	38,6	29,0	21
109519	148.038-8	G 3/8	8	15	44,9	32,0	21
109520	148.038-10	G 3/8	10	15	57,0	37,0	21
109521	148.012-10	G 1/2	10	15	57,0	39,5	24



148.018-8





## T-Steckverschraubungen, Steckanschlüsse in L-Form

»Blaue Serie«



129.038-10

### T-Steckverschraubung, Steckanschlüsse in L-Form, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109522	129.005-4	M5	4	15	37,2	18,0	8
109523	129.005-6	M5	6	15	40,3	20,1	8
109524	129.018-4	G 1/8	4	15	36,1	18,0	10
109525	129.018-6	G 1/8	6	15	39,1	20,0	10
109526	129.018-8	G 1/8	8	15	45,2	22,7	14
109527	129.018-10	G 1/8	10	15	51,3	26,9	17
109528	129.018-12	G 1/8	12	15	54,9	29,3	17
109529	129.014-4	G 1/4	4	15	37,6	18,0	10
109530	129.014-6	G 1/4	6	15	40,6	20,0	10
109531	129.014-8	G 1/4	8	15	43,7	22,7	12
109532	129.014-10	G 1/4	10	15	52,3	26,9	17
109533	129.014-12	G 1/4	12	15	55,9	29,3	17
109534	129.038-6	G 3/8	6	15	41,7	20,0	12
109535	129.038-8	G 3/8	8	15	44,8	22,7	12
109536	129.038-10	G 3/8	10	15	50,8	26,9	20
109537	129.038-12	G 3/8	12	15	54,4	29,3	20
135650	129.038-14	G 3/8	14	15	31,8	64,0	20
109538	129.038-16	G 3/8	16	15	66,2	34,5	20
109539	129.012-6	G 1/2	6	15	44,1	20,0	12
109540	129.012-8	G 1/2	8	15	47,2	22,7	14
109541	129.012-10	G 1/2	10	15	53,7	26,9	17
109542	129.012-12	G 1/2	12	15	57,3	29,3	17
135651	129.012-14	G 1/2	14	15	31,8	62,2	24
109543	129.012-16	G 1/2	16	15	64,4	34,5	24



130.014-10

### T-Steckverschraubung, Steckanschlüsse in L-Form, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschich


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109544	130.018-4	R 1/8	4	15	37,1	18,0	10
109545	130.018-6	R 1/8	6	15	40,2	20,1	10
109546	130.018-8	R 1/8	8	15	46,1	22,7	10
109547	130.018-10	R 1/8	10	15	52,3	26,9	17
109548	130.014-4	R 1/4	4	15	38,6	18,0	14
109549	130.014-6	R 1/4	6	15	41,7	20,1	14
109550	130.014-8	R 1/4	8	15	44,7	22,7	14
109551	130.014-10	R 1/4	10	15	54,3	26,9	17
109552	130.014-12	R 1/4	12	15	57,9	29,3	17
109553	130.038-6	R 3/8	6	15	43,2	20,1	17
109554	130.038-8	R 3/8	8	15	46,2	22,7	17
109555	130.038-10	R 3/8	10	15	52,8	26,9	17
109556	130.038-12	R 3/8	12	15	56,4	29,3	17
135652	130.038-14	R 3/8	14	15	31,8	66,0	20
109557	130.038-16	R 3/8	16	15	68,2	34,5	20
109558	130.012-6	R 1/2	6	15	46,2	20,1	21
109559	130.012-8	R 1/2	8	15	49,2	22,7	21
109560	130.012-10	R 1/2	10	15	55,8	26,9	21
109561	130.012-12	R 1/2	12	15	59,4	29,3	21
135653	130.012-14	R 1/2	14	15	31,8	69,0	21
109562	130.012-16	R 1/2	16	15	71,2	34,5	21

## T-Steckverschraubungen mit Innensechskant

»Blaue Serie«

### T-Steckverschraubung mit Innensechskant, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
109563	173.018-4	G 1/8	4	15	45,0	28,5	4	14
109564	173.018-6	G 1/8	6	15	42,6	28,5	4	14
109565	173.018-8	G 1/8	8	15	48,5	28,5	4	14
109566	173.014-6	G 1/4	6	15	46,7	37,5	6	17
109567	173.014-8	G 1/4	8	15	52,5	37,5	6	17
109568	173.014-10	G 1/4	10	15	59,6	37,5	6	17
109569	173.014-12	G 1/4	12	15	60,7	37,5	6	17
109570	173.038-8	G 3/8	8	15	56,3	39,2	8	20
109571	173.038-10	G 3/8	10	15	63,5	39,2	8	20
109572	173.038-12	G 3/8	12	15	64,9	39,2	8	20



173.014-6

### T-Steckverschraubung mit Innensechskant, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
109573	166.018-4	R 1/8	4	15	45,0	29,0	4	14
109574	166.018-6	R 1/8	6	15	42,6	29,0	4	14
109575	166.018-8	R 1/8	8	15	48,5	29,0	4	14
109576	166.014-6	R 1/4	6	15	46,7	38,0	6	17
109577	166.014-8	R 1/4	8	15	52,5	38,0	6	17
109578	166.014-10	R 1/4	10	15	59,6	38,0	6	17
109579	166.014-12	R 1/4	12	15	61,2	38,0	6	17
109580	166.038-8	R 3/8	8	15	56,3	39,7	8	20
109581	166.038-10	R 3/8	10	15	63,5	39,7	8	20
109582	166.038-12	R 3/8	12	15	64,9	39,7	8	20




166.014-6

## Y-Steckverschraubungen

»Blaue Serie«


### Y-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	SW mm
109583	133.005-4	M5	4	15	39,5	10
109584	133.005-6	M5	6	15	40,0	12
109585	133.018-4	G 1/8	4	15	42,5	12
109586	133.018-6	G 1/8	6	15	43,5	14
109587	133.018-8	G 1/8	8	15	46,3	14
109588	133.018-10	G 1/8	10	15	55,5	17
109589	133.018-12	G 1/8	12	15	58,4	21
109590	133.014-4	G 1/4	4	15	44,0	12
109591	133.014-6	G 1/4	6	15	45,0	14
109592	133.014-8	G 1/4	8	15	47,8	17
109593	133.014-10	G 1/4	10	15	56,5	17
109594	133.014-12	G 1/4	12	15	59,4	21
109595	133.038-6	G 3/8	6	15	46,5	14
109596	133.038-8	G 3/8	8	15	49,3	17
109597	133.038-10	G 3/8	10	15	58,0	20
109598	133.038-12	G 3/8	12	15	60,4	21
109599	133.038-16	G 3/8	16	15	69,0	24
109600	133.012-6	G 1/2	6	15	49,0	14
109601	133.012-8	G 1/2	8	15	52,8	17
109602	133.012-10	G 1/2	10	15	61,5	19
109603	133.012-12	G 1/2	12	15	63,9	24
109604	133.012-16	G 1/2	16	15	72,5	24



133.014-8






## Y-Steckverschraubungen

»Blaue Serie«



### Y-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	SW mm
109605	134.018-4	R 1/8	4	15	42,0	10
109606	134.018-6	R 1/8	6	15	43,5	12
109607	134.018-8	R 1/8	8	15	46,8	14
109608	134.018-10	R 1/8	10	15	56,0	17
109609	134.018-12	R 1/8	12	15	59,8	21
109610	134.014-4	R 1/4	4	15	45,0	14
109611	134.014-6	R 1/4	6	15	46,0	14
109612	134.014-8	R 1/4	8	15	48,8	14
109613	134.014-10	R 1/4	10	15	58,0	17
109614	134.014-12	R 1/4	12	15	61,8	21
109615	134.038-6	R 3/8	6	15	47,5	17
109616	134.038-8	R 3/8	8	15	50,3	17
109617	134.038-10	R 3/8	10	15	59,0	17
109618	134.038-12	R 3/8	12	15	62,8	21
109619	134.038-16	R 3/8	16	15	72,0	24
109620	134.012-6	R 1/2	6	15	51,0	21
109621	134.012-8	R 1/2	8	15	53,8	21
109622	134.012-10	R 1/2	10	15	62,5	21
109623	134.012-12	R 1/2	12	15	65,8	21
109624	134.012-16	R 1/2	16	15	75,0	24



## Y-Winkelsteckverschraubungen mit Außensechskant

»Blaue Serie«



### Y-Winkelsteckverschraubung mit Außensechskant, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109625	210.005-4	M5	4	15	24,0	22,0	12
109626	210.018-6	G 1/8	6	15	24,0	25,0	12
109627	210.014-8	G 1/4	8	15	28,5	31,5	14
135654	210.014-10	G 1/4	10	15	33,7	31,8	19
109628	210.038-10	G 3/8	10	15	33,7	35,9	19
135655	210.038-12	G 3/8	12	15	37,5	38,0	24
109629	210.012-12	G 1/2	12	15	37,5	43,0	24

### Y-Winkelsteckverschraubung mit Außensechskant, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung




Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109630	211.018-6	R 1/8	6	15	24,0	25,0	12
125898	211.018-8	R 1/8	8	15	25,0	24,0	12
135656	211.014-6	R 1/4	6	15	24,0	27,0	14
109631	211.014-8	R 1/4	8	15	28,5	28,8	14
135657	211.014-10	R 1/4	10	15	33,7	33,8	19
109632	211.038-10	R 3/8	10	15	33,7	34,8	19
135658	211.038-12	R 3/8	12	15	37,5	39,6	24
109633	211.012-12	R 1/2	12	15	37,5	42,1	24

## Y-Winkelsteckverschraubungen mit Innen- und Außengewinde

»Blaue Serie«

### Y-Winkelsteckverschraubung, drehbar, Innen- und Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109634	212.005-4	M5	4	15	24,0	24,0	14
109635	212.018-6	G/G 1/8	6	15	24,0	30,0	14
109636	212.014-8	G/G 1/4	8	15	28,5	36,5	17
109637	212.038-10	G/G 3/8	10	15	33,7	43,0	21
109638	212.012-12	G/G 1/2	12	15	37,5	51,6	24



212.018-6

### Y-Winkelsteckverschraubung, drehbar, Innengewinde zylindrisch und Außengewinde konisch, mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109639	213.018-6	G/R 1/8	6	15	24,0	30,5	14
109640	213.014-8	G/R 1/4	8	15	28,5	36,0	17
109641	213.038-10	G/R 3/8	10	15	33,7	42,3	21
109642	213.012-12	G/R 1/2	12	15	37,5	51,0	24




213.018-6

## L-Mehrfachverteiler mit Innensechskant

»Blaue Serie«

### L-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 2-fach, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
109643	171.018-4	G 1/8	4	15	43,8	22,5	4	14
109644	171.018-6	G 1/8	6	15	43,8	21,5	4	14
109645	171.018-8	G 1/8	8	15	43,8	24,5	4	14
109646	171.014-4	G 1/4	4	15	58,0	24,7	6	17
109647	171.014-6	G 1/4	6	15	58,0	23,5	6	17
109648	171.014-8	G 1/4	8	15	58,0	26,5	6	17
109649	171.014-10	G 1/4	10	15	58,0	29,9	6	17
109650	171.014-12	G 1/4	12	15	58,0	30,8	6	17
109651	171.038-4	G 3/8	4	15	59,5	24,5	8	20
109652	171.038-6	G 3/8	6	15	59,5	23,6	8	20
109653	171.038-8	G 3/8	8	15	60,7	28,5	8	20
109654	171.038-10	G 3/8	10	15	60,7	31,9	8	20
109655	171.038-12	G 3/8	12	15	60,7	32,8	8	20
109656	171.012-8	G 1/2	8	15	64,2	28,5	8	24
109657	171.012-10	G 1/2	10	15	64,2	34,7	8	24
109658	171.012-12	G 1/2	12	15	64,2	35,4	8	24




171.014-6

### L-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 2-fach, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
109659	164.018-4	R 1/8	4	15	44,3	22,5	4	14
109660	164.018-6	R 1/8	6	15	44,3	21,5	4	14
109661	164.018-8	R 1/8	8	15	44,3	24,5	4	14
109662	164.014-4	R 1/4	4	15	59,5	24,5	6	17
109663	164.014-6	R 1/4	6	15	59,5	23,5	6	17
109664	164.014-8	R 1/4	8	15	59,5	26,5	6	17
109665	164.014-10	R 1/4	10	15	59,5	29,9	6	17
109666	164.014-12	R 1/4	12	15	59,5	30,8	6	17
109667	164.038-4	R 3/8	4	15	61,0	24,5	8	17
109668	164.038-6	R 3/8	6	15	61,0	23,6	8	17



164.014-6



## L-Mehrfachverteiler mit Innensechskant

»Blaue Serie«



164.014-6



172.014-6



165.014-6

### L-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 2-fach, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
109669	164.038-8	R 3/8	8	15	62,2	28,5	8	20
109670	164.038-10	R 3/8	10	15	62,2	31,9	8	20
109671	164.038-12	R 3/8	12	15	66,2	32,8	8	20
109672	164.012-8	R 1/2	8	15	66,7	28,5	8	24
109673	164.012-10	R 1/2	10	15	66,7	34,7	8	24
109674	164.012-12	R 1/2	12	15	66,7	35,4	8	24

### L-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 3-fach, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
109675	172.018-4	G 1/8	4	15	59,1	22,5	4	14
109676	172.018-6	G 1/8	6	15	59,1	21,5	4	14
109677	172.018-8	G 1/8	8	15	59,1	24,5	4	14
135690	172.014-4	G 1/4	4	15	79,5	24,5	6	17
109678	172.014-6	G 1/4	6	15	79,5	23,5	6	17
109679	172.014-8	G 1/4	8	15	79,5	26,5	6	17
109680	172.014-10	G 1/4	10	15	79,5	29,9	6	17
109681	172.014-12	G 1/4	12	15	79,5	30,8	6	17
135691	172.038-4	G 3/8	4	15	81,0	23,5	8	20
135692	172.038-6	G 3/8	6	15	81,0	24,5	8	20
109682	172.038-8	G 3/8	8	15	82,2	28,5	8	20
109683	172.038-10	G 3/8	10	15	82,2	31,9	8	20
109684	172.038-12	G 3/8	12	15	82,2	32,8	8	20
135693	172.012-8	G 1/2	8	15	85,7	28,5	8	24
135694	172.012-10	G 1/2	10	15	85,7	34,5	8	24
135695	172.012-12	G 1/2	12	15	85,7	35,4	8	24

### L-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 3-fach, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
109685	165.018-4	R 1/8	4	15	59,6	22,5	4	14
109686	165.018-6	R 1/8	6	15	59,6	21,5	4	14
109687	165.018-8	R 1/8	8	15	59,6	24,5	4	14
135696	165.014-4	R 1/4	4	15	79,5	24,5	6	17
109688	165.014-6	R 1/4	6	15	81,0	23,5	6	17
109689	165.014-8	R 1/4	8	15	81,0	26,5	6	17
109690	165.014-10	R 1/4	10	15	81,0	29,9	6	17
109691	165.014-12	R 1/4	12	15	81,0	30,8	6	17
135697	165.038-4	R 3/8	4	15	81,0	23,5	6	20
135698	165.038-6	R 3/8	6	15	81,0	24,5	6	20
109692	165.038-8	R 3/8	8	15	83,7	28,5	8	20
109693	165.038-10	R 3/8	10	15	83,7	31,9	8	20
109694	165.038-12	R 3/8	12	15	83,7	32,8	8	20
135699	165.012-8	R 1/2	8	15	85,7	28,5	8	24
135700	165.012-10	R 1/2	10	15	85,7	34,5	8	24
135701	165.012-12	R 1/2	12	15	85,7	35,4	8	24

## L-Mehrfachverteiler mit Außensechskant

»Blaue Serie«



214.018-6

### L-Mehrfachverteiler mit Außensechskant, 4-fach, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
114594	214.018-4	G 1/8	4	15	39,0	24,0	14
109695	214.018-6	G 1/8	6	15	41,0	24,0	12
109696	214.018-8	G 1/8	8	15	44,0	28,5	14

## L-Mehrfachverteiler mit Außensechskant

»Blaue Serie«

### L-Mehrfachverteiler mit Außensechskant, 4-fach, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109697	214.014-6	G 1/4	6	15	43,0	24,0	14
109698	214.014-8	G 1/4	8	15	46,0	28,5	17
109699	214.014-10	G 1/4	10	15	55,5	33,7	19
109700	214.038-10	G 3/8	10	15	56,5	33,7	19
109701	214.038-12	G 3/8	12	15	63,5	37,5	24
109702	214.012-12	G 1/2	12	15	65,0	37,5	24



214.018-6

### L-Mehrfachverteiler mit Außensechskant, 4-fach, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109703	215.018-6	R 1/8	6	15	38,5	24,0	12
109704	215.018-8	R 1/8	8	15	41,6	28,5	14
109705	215.014-6	R 1/4	6	15	40,5	24,0	14
109706	215.014-8	R 1/4	8	15	43,6	28,5	14
109707	215.014-10	R 1/4	10	15	52,8	33,7	19
109708	215.038-10	R 3/8	10	15	53,8	33,7	19
109709	215.038-12	R 3/8	12	15	61,0	37,5	24
109710	215.012-12	R 1/2	12	15	64,0	37,5	24



215.018-6

### L-Mehrfachverteiler mit Außensechskant, 6-fach, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
114595	225.018-4	G 1/8	4	15	67,8	22,0	14
109711	225.018-6	G 1/8	6	15	52,3	24,0	14
109712	225.018-8	G 1/8	8	15	59,0	28,5	14
109713	225.014-6	G 1/4	6	15	54,5	24,0	17
109714	225.014-8	G 1/4	8	15	58,7	28,5	17
109715	225.014-10	G 1/4	10	15	71,3	33,7	19
109716	225.038-10	G 3/8	10	15	72,0	33,7	19
109717	225.038-12	G 3/8	12	15	80,6	37,5	24
109718	225.012-12	G 1/2	12	15	81,5	37,5	24



225.014-8

### L-Mehrfachverteiler mit Außensechskant, 6-fach, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109719	226.018-6	R 1/8	6	15	52,0	24,0	12
109720	226.018-8	R 1/8	8	15	56,5	28,5	14
109721	226.014-6	R 1/4	6	15	54,0	24,0	14
109722	226.014-8	R 1/4	8	15	58,5	28,5	14
109723	226.014-10	R 1/4	10	15	71,5	33,7	19
109724	226.038-10	R 3/8	10	15	72,5	33,7	19
109725	226.038-12	R 3/8	12	15	72,5	37,5	24
109726	226.012-12	R 1/2	12	15	75,5	37,5	24



226.014-8

## T-Mehrfachverteiler mit Außengewinde

»Blaue Serie«


### T-Mehrfachverteiler mit Außengewinde, zylindrisch, mit O-Ring (NBR), drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
135702	146.0184	G 1/8	4x4	15	64,2	16,9	12
135703	146.0186	G 1/8	4x6	15	68,1	18,5	14
135704	146.0188	G 1/8	4x8	15	87,5	22,3	14
135705	146.0144	G 1/4	4x4	15	65,5	16,9	12



147.0146





## T-Mehrfachverteiler mit Außengewinde

»Blaue Serie«



147.0146




175.0146

### T-Mehrfachverteiler mit Außengewinde, zylindrisch, mit O-Ring (NBR), drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
135706	146.0146	G 1/4	4x6	15	69,6	18,5	14
135707	146.0148	G 1/4	4x8	15	89,5	22,3	17
135708	146.0386	G 3/8	4x6	15	71,1	18,5	14
135709	146.0388	G 3/8	4x8	15	90,5	22,3	17
109727	147.0184	G 1/8	1x6 / 3x4	15	64,3	19,0	14
109728	147.01446	G 1/4	1x6 / 3x4	15	65,2	19,6	14
109729	147.0144	G 1/4	1x8 / 3x4	15	69,9	20,0	17
109730	147.0146	G 1/4	1x8 / 3x6	15	71,4	20,0	17
109731	147.0386	G 3/8	1x8 / 3x6	15	70,9	20,6	17
109732	147.0388	G 3/8	1x10 / 3x8	15	91,1	24,0	20

### T-Mehrfachverteiler mit Außengewinde, konisch, mit Gewindebeschichtung, drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109733	174.0184	R 1/8	4x4	15	63,5	19,0	10
109734	174.0186	R 1/8	4x6	15	68,0	24,0	12
109735	174.0188	R 1/8	4x8	15	88,0	24,0	14
135710	174.0144	R 1/4	4x4	15	66,5	19,0	14
109736	174.0146	R 1/4	4x6	15	70,5	24,0	12
109737	174.0148	R 1/4	4x8	15	90,0	24,0	14
135711	174.0386	R 3/8	4x6	15	72,1	20,1	17
109738	174.0388	R 3/8	4x8	15	91,5	24,0	14
109739	175.0184	R 1/8	1x6 / 3x4	15	64,3	19,0	12
109740	175.0146	R 1/4	1x8 / 3x6	15	70,9	20,3	14
109741	175.01446	R 1/4	1x6 / 3x4	15	66,2	19,6	14
109742	175.01448	R 1/4	1x8 / 3x4	15	70,4	20,6	14
109743	175.0386	R 3/8	1x8 / 3x6	15	71,9	20,6	17
109744	175.0388	R 3/8	1x10 / 3x8	15	92,1	23,9	17



## T-Mehrfachverteiler mit Innensechskant

»Blaue Serie«



176.014-6



174.014-6

### T-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 4-fach, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
109745	176.018-4	G 1/8	4	15	45,0	43,8	4	14
109746	176.018-6	G 1/8	6	15	42,6	43,8	4	14
109747	176.018-8	G 1/8	8	15	48,5	43,8	4	14
135712	176.014-4	G 1/4	4	15	49,0	58,0	6	17
109748	176.014-6	G 1/4	6	15	46,7	58,0	6	17
109749	176.014-8	G 1/4	8	15	52,5	59,5	6	17
109750	176.014-10	G 1/4	10	15	59,6	58,0	6	17
109751	176.014-12	G 1/4	12	15	60,7	59,1	6	17
109752	176.038-8	G 3/8	8	15	56,7	60,7	8	20
109753	176.038-10	G 3/8	10	15	63,5	60,7	8	20
109754	176.038-12	G 3/8	12	15	64,9	60,7	8	20
135713	176.012-12	G 1/2	12	15	70,8	64,2	8	24

### T-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 4-fach, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
109755	174.018-4	R 1/8	4	15	45,0	44,3	4	14
109756	174.018-6	R 1/8	6	15	42,6	44,3	4	14
109757	174.018-8	R 1/8	8	15	48,5	44,3	4	14
135714	174.014-4	R 1/4	4	15	49,0	59,5	6	17
109758	174.014-6	R 1/4	6	15	46,7	59,5	6	17




## T-Mehrfachverteiler mit Innensechskant

»Blaue Serie«

### T-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 4-fach, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
109759	174.014-8	R 1/4	8	15	52,5	59,5	6	17
109760	174.014-10	R 1/4	10	15	59,6	59,5	6	17
109761	174.014-12	R 1/4	12	15	61,2	59,5	6	17
109762	174.038-8	R 3/8	8	15	56,7	61,2	8	20
109763	174.038-10	R 3/8	10	15	63,5	61,2	8	20
109764	174.038-12	R 3/8	12	15	64,9	61,2	8	20
135715	174.012-12	R 1/2	12	15	70,8	66,7	8	24



### T-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 6-fach, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
109765	177.018-4	G 1/8	4	15	45,0	59,1	4	14
109766	177.018-6	G 1/8	6	15	42,6	59,1	4	14
109767	177.018-8	G 1/8	8	15	48,5	59,1	4	14
135716	177.014-4	G 1/4	4	15	49,0	79,5	6	17
109768	177.014-6	G 1/4	6	15	46,7	80,5	6	17
109769	177.014-8	G 1/4	8	15	52,5	80,5	6	17
109770	177.014-10	G 1/4	10	15	59,6	80,5	6	17
109771	177.014-12	G 1/4	12	15	61,2	80,5	6	17
109772	177.038-8	G 3/8	8	15	56,7	82,2	8	20
109773	177.038-10	G 3/8	10	15	63,5	82,2	8	20
109774	177.038-12	G 3/8	12	15	64,9	82,2	8	20
135717	177.012-12	G 1/2	12	15	70,8	85,7	8	24



### T-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 6-fach, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	Innen- Sechskant mm	SW mm
109775	175.018-4	R 1/8	4	15	45,0	59,6	4	14
109776	175.018-6	R 1/8	6	15	43,0	59,6	4	14
109777	175.018-8	R 1/8	8	15	49,0	59,6	4	14
135718	175.014-4	R 1/4	4	15	49,0	81,0	6	17
109778	175.014-6	R 1/4	6	15	47,0	81,0	6	17
109779	175.014-8	R 1/4	8	15	52,0	81,0	6	17
109780	175.014-10	R 1/4	10	15	59,8	81,0	6	17
109781	175.014-12	R 1/4	12	15	61,6	81,0	6	17
109782	175.038-8	R 3/8	8	15	57,0	83,7	8	20
109783	175.038-10	R 3/8	10	15	63,8	83,7	8	20
109784	175.038-12	R 3/8	12	15	65,6	83,7	8	20
135719	175.012-12	R 1/2	12	15	70,8	88,2	8	24




## Mehrfachverteiler mit Außengewinde


»Blaue Serie«

### Mehrfachverteiler mit Außengewinde, 4-fach, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	SW mm
135720	216.005-4	M5	4	10	39,5	10
135721	216.005-6	M5	6	10	41,5	12
109785	216.018-4	G 1/8	4	10	42,5	12
109786	216.018-6	G 1/8	6	10	43,6	14
109787	216.014-4	G 1/4	4	10	44,0	12
109788	216.014-6	G 1/4	6	10	45,1	14








## Mehrfachverteiler mit Außengewinde

»Blaue Serie«



### Mehrfachverteiler mit Außengewinde, 4-fach, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	SW mm
109789	217.018-4	R 1/8	4	10	42,0	10
109790	217.018-6	R 1/8	6	10	43,6	12
109791	217.014-4	R 1/4	4	10	45,0	14
109792	217.014-6	R 1/4	6	10	46,1	14



## Gerade Steckverbindungen

»Blaue Serie«




### Gerade Steckverbindung

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
109793	135.004	4	10	33,0
109794	135.006	6	10	34,6
109795	135.008	8	10	38,5
109796	135.010	10	10	47,0
109797	135.012	12	10	48,6
109798	135.014	14	10	48,7
152122	135.016-1	16	10	49,0



### Gerade Steckverbindung, reduzierend

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
109800	136.0604	6/4	10	31,0
109801	136.0804	8/4	10	36,5
109802	136.0806	8/6	10	34,5
109803	136.1006	10/6	10	40,2
109804	136.1008	10/8	10	39,4
109805	136.1208	12/8	10	45,0
109806	136.1210	12/10	10	44,2
109807	136.1612	16/12	10	49,6



## Gerade Schott-Steckverbindungen

»Blaue Serie«



### Gerade Schott-Steckverbindung


Artikel Nr.	Typen Nr.	Schalttafel- gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	SW mm
109808	149.004	M12x1,0	4	15	31,1	14
109809	149.006	M14x1,0	6	15	33,4	17
109810	149.008	M16x1,0	8	15	37,7	19
109811	149.010	M20x1,0	10	15	41,8	24
109812	149.012	M22x1,0	12	15	46,7	27
109813	149.016	M27x1,0	16	15	51,2	32

## Gerade Schott-Steckverbindungen aus Kunststoff

»Blaue Serie«

### Gerade Schott-Steckverbindungen aus Kunststoff

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schalttafel- gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	SW mm
135757	149.004-K	M12x1,0	4	15	32,0	14
135758	149.006-K	M14x1,25	6	15	33,0	17
135759	149.008-K	M16x1,5	8	15	37,5	19
135760	149.010-K	M20x1,5	10	15	45,0	24
135761	149.012-K	M24x2,0	12	15	47,0	27




## L-Steckverbindungen

»Blaue Serie«

### L-Steckverbindung

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
109814	137.004	4	10	17,5
109815	137.006	6	10	18,7
109816	137.008	8	10	22,4
109817	137.010	10	10	27,2
109818	137.012	12	10	28,9
109819	137.014	14	10	29,8
109820	137.016	16	10	30,8





## L-Schott-Steckverbindungen

»Blaue Serie«

### L-Schott-Steckverbindung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schalttafel- gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109821	152.004	M12x1,0	4	15	17,5	31,3	14
109822	152.006	M14x1,0	6	15	18,7	37,9	17
109823	152.008	M16x1,0	8	15	22,5	43,6	19
109824	152.010	M20x1,0	10	15	27,2	51,2	24
109825	152.012	M22x1,0	12	15	29,3	56,1	27
109826	152.016	M27x1,0	16	15	32,5	62,6	30





## T-Steckverbindungen

»Blaue Serie«

### T-Steckverbindung

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
109827	138.004	4	15	18,5
109828	138.006	6	15	19,0
109829	138.008	8	15	22,5
109830	138.010	10	15	27,9
109831	138.012	12	15	29,3
109832	138.014	14	15	31,0
109833	138.016	16	15	32,5

### T-Steckverbindung, reduzierend

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
109835	138.0604	2x6 / 1x4	15	19,0
109837	138.0804	2x8 / 1x4	15	22,0
109838	138.0806	2x8 / 1x6	15	22,5
109840	138.1006	2x10 / 1x6	15	27,1
109841	138.1008	2x10 / 1x8	15	27,9
109843	138.1208	2x12 / 1x8	15	28,5
109844	138.1210	2x12 / 1x10	15	29,3
109845	138.1612	2x16 / 1x12	15	31,8




### T-Steckverbindung, zwei reduzierte Abgänge seitlich

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
109834	138.0406	2x4 / 1x6	15	19,0
109836	138.0608	2x6 / 1x8	15	22,0
109839	138.0810	2x8 / 1x10	15	27,5
109842	138.1012	2x10 / 1x12	15	28,9
135762	138.1216	2x12 / 1x16	15	31,8



### T-Steckverbindung, ein reduzierender Anschluss seitlich und in der Mitte

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
109846	288.0406	4 / 4 / 6	15	19,0



## Y-Steckverbindungen

»Blaue Serie«

### Y-Steckverbindung


Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
109847	140.004	4	10	35,5
109848	140.006	6	10	36,5
109849	140.008	8	10	39,8
109850	140.010	10	10	48,9
109851	140.012	12	10	52,6
109852	140.014	14	10	54,6
109853	140.016	16	10	56,6

## Y-Steckverbindungen

»Blaue Serie«

### Y-Steckverbindung, reduzierend

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
109854	141.006	1x6 / 2x4	10	36,5
109855	141.0804	1x8 / 2x4	10	42,0
109856	141.008	1x8 / 2x6	10	39,8
109857	141.1006	1x10 / 2x6	10	43,8
109858	141.010	1x10 / 2x8	10	48,9
109859	141.1208	1x12 / 2x8	10	52,0
109860	141.012	1x12 / 2x10	10	52,6
135763	141.1612	1x16 / 2x12	10	56,3




141.008

## X-Steckverbindungen

»Blaue Serie«

### X-Steckverbindung

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
109861	139.004	4	15	17,5
109862	139.006	6	15	19,0
109863	139.008	8	15	22,8
109864	139.010	10	15	27,9
109865	139.012	12	15	29,3



139.008

## T-Mehrfachverteiler mit Steckanschluss


»Blaue Serie«

### T-Mehrfachverteiler mit Steckanschluss, 3 reduzierende Abgänge

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm
109866	146.0604	2x6 / 3x4	15	57,0	19,0
109867	146.0804	2x8 / 3x4	15	62,0	20,0
109868	146.0806	2x8 / 3x6	15	62,0	20,0
109869	146.1006	2x10 / 3x6	15	81,8	23,5
109870	146.1008	2x10 / 3x8	15	81,8	23,5

### T-Mehrfachverteiler mit Steckanschluss

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm
109871	162.004	5x4	15	57,0	19,0
109872	162.006	5x6	15	61,0	20,3
109873	162.008	5x8	15	81,6	24,0




146.0806



162.006






218.006-4

## Mehrfachverteiler mit Steckanschluss

»Blaue Serie«

### Mehrfachverteiler mit Steckanschluss, 4-fach

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
109874	218.006-4	6 / 4x4	15	36,0
109875	218.008-6	8 / 4x6	15	39,8



## Gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend

»Blaue Serie«

### Gerade Steckverbindung mit Stecknippel, reduzierend




143.0608



143.0612

Artikel Nr.	Typen Nr.	Steck- nippel mm	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	Material
109876	143.0406	6	4	15	39,5	Kunststoff/MS vernickelt
109877	143.0408	8	4	15	41,5	Kunststoff/MS vernickelt
109878	143.0608	8	6	15	41,5	Kunststoff/MS vernickelt
109879	143.0610	10	6	15	46,5	Kunststoff/MS vernickelt
109880	143.0612	12	6	15	40,5	MS vernickelt
109881	143.0810	10	8	15	46,8	Kunststoff/MS vernickelt
109882	143.0812	12	8	15	46,8	Kunststoff/MS vernickelt
109883	143.1012	12	10	15	52,2	Kunststoff/MS vernickelt



## Steckverbindungen 45° mit Stecknippel

»Blaue Serie«

### Steckverbindung 45° mit Stecknippel



156.0606

Artikel Nr.	Typen Nr.	Steck- nippel mm	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm
109884	156.0404	4	4	15	16,2	46,7
109885	156.0606	6	6	15	17,4	51,2
109886	156.0808	8	8	15	20,5	60,0
109887	156.1010	10	10	15	23,1	68,8
109888	156.1212	12	12	15	26,0	76,1

### Steckverbindung 45° mit Stecknippel, reduzierend



156.0604

Artikel Nr.	Typen Nr.	Steck- nippel mm	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm
135764	156.0604	6	4	15	35,0	52,0
135765	156.0806	8	6	15	37,0	55,0
135766	156.1008	10	8	15	44,5	65,0
135767	156.1210	12	10	15	50,0	76,5

## L-Steckverbindungen mit Stecknippel


»Blaue Serie«

### L-Steckverbindung mit Stecknippel

Artikel Nr.	Typen Nr.	Stecknippel mm	für Schlauch-Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm
125725	157.0404-K	4	4	15	18,5	31,0
125727	157.0606-K	6	6	15	18,7	34,2
125729	157.0808-K	8	8	15	22,7	39,7
125731	157.1010-K	10	10	15	27,7	45,2
135768	157.1212-K	12	12	15	29,5	49,0
125733	157.1616-K	16	16	15	32,5	55,0

### L-Steckverbindung mit Stecknippel, reduzierend

Artikel Nr.	Typen Nr.	Stecknippel mm	für Schlauch-Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm
125726	157.0604-K	6	4	15	18,5	33,0
125728	157.0806-K	8	6	15	18,7	36,7
135769	157.1006-K	10	6	15	18,7	38,2
125730	157.1008-K	10	8	15	22,7	41,2
135770	157.1208-K	12	8	15	22,7	43,2
125738	157.1210-K	12	10	15	27,7	47,2
135771	157.1612-K	16	12	15	29,5	52,0



157.1010-K



157.1006-K

## Y-Steckverbindungen mit Stecknippel


»Blaue Serie«

### Y-Steckverbindung mit Stecknippel

Artikel Nr.	Typen Nr.	Stecknippel mm	für Schlauch-Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
125719	142.004-K	4	4	15	47,5
125720	142.006-K	6	6	15	51,5
125721	142.008-K	8	8	15	55,5
125722	142.010-K	10	10	15	66,5
125723	142.012-K	12	12	15	72,0
135772	142.016-K	16	16	15	82,0

### Y-Steckverbindung mit Stecknippel, reduzierend

Artikel Nr.	Typen Nr.	Stecknippel mm	für Schlauch-Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
125734	158.0604-K	6	4	15	49,5
125735	158.0806-K	8	6	15	54,0
135773	158.1006-K	10	6	15	57,0
125736	158.1008-K	10	8	15	57,0
135774	158.1208-K	12	8	15	68,5
125737	158.1210-K	12	10	15	68,5
135775	158.1610-K	16	12	15	82,0




142.006-K



158.0604-K





293.008-K



293.0806-K

## T-Steckverbindungen mit Stecknippel

»Blaue Serie«

### T-Steckverbindung mit Stecknippel

Artikel Nr.	Typen Nr.	Stecknippel mm	für Schlauch-Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm
135776	293.004-K	4	4	15	18,5	31,5
135777	293.006-K	6	6	15	19,0	35,0
135778	293.008-K	8	8	15	21,7	40,0
135779	293.010-K	10	10	15	27,4	46,5
135780	293.012-K	12	12	15	28,0	50,0
135781	293.016-K	16	16	15	32,0	54,5

### T-Steckverbindung mit Stecknippel, reduzierend

Artikel Nr.	Typen Nr.	Stecknippel mm	für Schlauch-Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm
135782	293.0604-K	6	4	15	18,5	34,5
135783	293.0806-K	8	6	15	19,0	37,0
135784	293.1006-K	10	6	15	19,0	38,5
135785	293.1008-K	10	8	15	21,7	41,5
135786	293.1208-K	12	8	15	21,7	44,0
135787	293.1210-K	12	10	15	27,4	49,0
135788	293.1612-K	16	12	15	28,0	51,0

## T-Steckverbindungen mit Stecknippel, Steckanschlü in L-Form

»Blaue Serie«



294.008-K



294.0806-K

### T-Steckverbindung mit Stecknippel, Steckanschlü in L-Form

Artikel Nr.	Typen Nr.	Stecknippel mm	für Schlauch-Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm
135789	294.004-K	4	4	15	18,5	50,0
135790	294.006-K	6	6	15	19,0	54,0
135791	294.008-K	8	8	15	21,7	61,4
135792	294.010-K	10	10	15	27,4	73,4
135793	294.012-K	12	12	15	28,0	77,0
135794	294.016-K	16	16	15	32,0	86,5

### T-Steckverbindung mit Stecknippel, Steckanschlü in L-Form, reduzierend

Artikel Nr.	Typen Nr.	Stecknippel mm	für Schlauch-Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm
135795	294.0604-K	6	4	15	18,5	53,0
135796	294.0806-K	8	6	15	19,0	56,0
135797	294.1006-K	10	6	15	19,0	57,5
135798	294.1008-K	10	8	15	21,7	62,9
135799	294.1208-K	12	8	15	21,7	65,4
135800	294.1210-K	12	10	15	27,4	75,9
135801	294.1612-K	16	12	15	28,0	79,0

## Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen

»Blaue Serie«

Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Teilen unserer Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«.

Insgesamt 31 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 24 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert. Die Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden. Alle Einsätze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten Teile beschriftet.

Bestückung:

40 gerade Steckverschraubungen  
 G 1/8-4 • G 1/8-6 • G 1/4-6 • G 1/4-8 • G 3/8-8  
 30 drehbare L-Steckverschraubungen  
 G 1/8-4 • G 1/8-6 • G 1/4-6 • G 1/4-8 • G 3/8-8  
 25 gerade Steckverbindungen 4, 6, 8 mm  
 15 gerade Steckverbindungen, reduzierend 6/4 • 8/6 • 10/8  
 10 L-Steckverbindungen 6, 8 mm  
 20 T-Verbinder 4, 6, 8 mm  
 9 gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend 6/8 • 6/10 • 8/10  
 10 Verschlussstecker 6, 8 mm  
 10 Muffen G 1/8 • G 1/4 • G 3/8  
 1 PTFE-Dichtband  
 1 Schlauchabschneider

### Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
109907	PIB 100	Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«



PIB 100

## Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen

»Blaue Serie« reduzierte Bestückung

Handliche Kunststoff-Sortimentsbox mit reduzierter Bestückung, beinhaltet die gängigsten Artikel unserer Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«

Bestückung:

30 gerade Steckverschraubungen G 1/8-6 • G 1/4-6  
 27 L-Steckverschraubungen G 1/8-6 • G 1/4-6 • G 1/4-8  
 20 gerade Steckverbindungen 6, 8 mm  
 13 L-Steckverbindungen 8, 10 mm  
 18 Y-Steckverbindungen 4, 6 mm  
 10 T-Steckverbindungen 4 mm

### Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen


Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
131536	PIBR 100	Sortimentsbox »Blaue Serie« mit reduzierter Bestückung



PIBR 100








## T-Mehrfachverteiler mit Stecknippel

»Blaue Serie«

### T-Mehrfachverteiler mit Stecknippel, 3-fach

Artikel Nr.	Typen Nr.	Stecknippel mm	für Schlauch-Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm
109908	224.006-4	6	3x4	15	81,0	22,7
109909	224.008-4	8	3x4	15	104,5	24,7
109910	224.008-6	8	3x6	15	106,0	24,7
135802	224.010-6	10	3x6	15	105,5	27,2
109911	224.010-8	10	3x8	15	109,5	27,2




## Mehrfachverteiler mit Stecknippel

»Blaue Serie«

### Mehrfachverteiler mit Stecknippel

Artikel Nr.	Typen Nr.	Stecknippel mm	für Schlauch-Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
109912	223.006-4	6	4x4	10	53,0
109913	223.008-6	8	4x6	10	58,0



## Stecknippel

»Blaue Serie«

### Stecknippel

Artikel Nr.	Typen Nr.	Stecknippel mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
109914	178.004	4	15	36,0
109915	178.006	6	15	38,0
109916	178.008	8	15	38,0
109917	178.010	10	15	40,2
109918	178.012	12	15	44,0
135803	178.016	16	15	56,0

### Stecknippel, reduzierend

Artikel Nr.	Typen Nr.	Stecknippel mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
109919	179.0604	6/4	15	37,5
109920	179.0804	8/4	15	40,5
109921	179.0806	8/6	15	42,5
109922	179.1006	10/6	15	44,5
109923	179.1008	10/8	15	47,0
109924	179.1208	12/8	15	49,5
109925	179.1210	12/10	15	51,0
135804	179.1612	16/12	15	54,0




## Verschlussstecker

»Blaue Serie«

### Verschlussstecker

Artikel Nr.	Typen Nr.	Steck- nippel mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
109926	144.004	4	15	30,2
109927	144.006	6	15	33,6
109928	144.008	8	15	36,6
109929	144.010	10	15	40,1
109930	144.012	12	15	43,5
135835	144.016	16	15	49,0




## Verschlusskappen

»Blaue Serie«

### Verschlusskappe

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
109931	184.003	3	10	16,0
109932	184.004	4	10	16,0
109933	184.006	6	10	20,0
109934	184.008	8	10	21,0
109935	184.010	10	10	22,0
109936	184.012	12	10	23,0
109937	184.016	16	10	25,0





## Schalldämpfer mit Stecknippel

»Blaue Serie«

### Schalldämpfer mit Stecknippel

Artikel Nr.	Typen Nr.	Steck- nippel mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
109938	566.006	6	10	46,5
109939	566.008	8	10	45,0
109940	566.010	10	10	58,0
109941	566.012	12	10	81,5







## Einpresspatronen

»Blaue Serie«

### Einpresspatrone - nur in Kunststoff einpressbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm
109942	224.04	4	15	11,3
109943	224.06	6	15	11,9
109944	224.08	8	15	13,7
109945	224.10	10	15	15,2
109946	224.12	12	15	17,6



## Drosselrückschlagventile mit Außengewinde und Steckanschluss, gerade Form

»Blaue Serie«


### Drosselrückschlagventil mit zylindrischem Außengewinde und Steckanschluss, gerade Form, Drosselung von Schlauch zu Gewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109947	183.018-4	G 1/8	4	15	46,5	28,9 - 31,2	12
109948	183.018-6	G 1/8	6	15	53,7	41,1 - 46,8	14
109949	183.018-8	G 1/8	8	15	58,1	41,7 - 47,4	14
109950	183.014-6	G 1/4	6	15	55,1	40,8 - 47,0	14
109951	183.014-8	G 1/4	8	15	59,6	44,8 - 50,8	17
109952	183.014-10	G 1/4	10	15	70,3	47,4 - 54,0	17
109953	183.014-12	G 1/4	12	15	80,6	50,3 - 55,3	21
109954	183.038-8	G 3/8	8	15	61,0	44,3 - 50,4	17
109955	183.038-10	G 3/8	10	15	71,6	48,5 - 55,3	20
109956	183.038-12	G 3/8	12	15	81,3	51,8 - 57,1	21
109957	183.012-10	G 1/2	10	15	76,0	48,3 - 54,5	19
109958	183.012-12	G 1/2	12	15	85,9	51,5 - 56,8	24

### Drosselrückschlagventil mit konischem Außengewinde und Steckanschluss, gerade Form, Drosselung von Schlauch zu Gewinde



Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
109959	182.018-4	R 1/8	4	15	45,9	26,9 - 29,0	10
109960	182.018-6	R 1/8	6	15	53,6	37,8 - 43,0	12
109961	182.018-8	R 1/8	8	15	58,4	41,5 - 47,2	14
109962	182.014-6	R 1/4	6	15	56,2	38,0 - 43,6	14
109963	182.014-8	R 1/4	8	15	60,6	41,1 - 47,1	14
109964	182.014-10	R 1/4	10	15	71,4	47,6 - 55,2	17
109965	182.014-12	R 1/4	12	15	82,3	51,8 - 55,6	21
109966	182.038-8	R 3/8	8	15	62,1	41,9 - 47,2	17
109967	182.038-10	R 3/8	10	15	71,8	48,3 - 54,9	17
109968	182.038-12	R 3/8	12	15	83,0	51,2 - 55,9	21
109969	182.012-10	R 1/2	10	15	75,4	48,0 - 54,6	21
109970	182.012-12	R 1/2	12	15	86,2	52,0 - 56,6	21



### Drosselrückschlagventil mit zylindrischem Außengewinde und Steckanschluss, gerade Form, Drosselung Gewinde zu Schlauch

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck max. bar	L1 mm	L2 mm	SW mm
135811	286.018-4	G 1/8	4	15	46,5	28,0 - 31,0	12
135812	286.018-6	G 1/8	6	15	54,1	40,7 - 47,5	14
135813	286.018-8	G 1/8	8	15	58,5	44,1 - 51,8	14
135814	286.014-6	G 1/4	6	15	55,6	40,7 - 47,5	14
135815	286.014-8	G 1/4	8	15	60,0	44,1 - 51,8	17
135816	286.014-10	G 1/4	10	15	69,9	47,7 - 55,3	17
135817	286.014-12	G 1/4	12	15	80,4	52,0 - 58,0	21