


Schnellsteckverbindungen

Serie »metallica«

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.

Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Arbeitsdruck max.	16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis 150 °C
Material	Messing vernickelt
Lösering	Messing vernickelt
Spannring	Edelstahl



Gerade Steckverschraubungen

Serie »metallica«

Gerade Steckverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (FKM)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	SW mm	Außen- Sechskant
108854	845.005-4	M5	4	20,5	Ø 9	ohne
108855	845.005-6	M5	6	22,5	Ø 10,5	ohne
108856	845.018-4	G 1/8	4	20,0	9	mit
108857	845.018-6	G 1/8	6	24,0	11	mit
108858	845.018-8	G 1/8	8	26,5	13	mit
108859	845.018-10	G 1/8	10	29,0	16	mit
108860	845.014-4	G 1/4	4	21,0	9	mit
108861	845.014-6	G 1/4	6	24,0	11	mit
108862	845.014-8	G 1/4	8	25,0	13	mit
108863	845.014-10	G 1/4	10	29,0	16	mit
108864	845.014-12	G 1/4	12	30,0	18	mit
108865	845.038-8	G 3/8	8	25,0	13	mit
108866	845.038-10	G 3/8	10	29,5	16	mit
108867	845.038-12	G 3/8	12	31,0	18	mit
108868	845.038-14	G 3/8	14	34,0	21	mit
136773	845.038-16	G 3/8	16	36,0	24	mit
108869	845.012-10	G 1/2	10	31,0	16	mit
108870	845.012-12	G 1/2	12	31,5	18	mit
108871	845.012-14	G 1/2	14	34,5	21	mit
136774	845.012-16	G 1/2	16	37,5	24	mit



845.014-6

Gerade Steckverschraubung, Innengewinde zylindrisch mit Außensechskant

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	SW mm
108872	846.018-4	G 1/8	4	26,5	9
108873	846.018-6	G 1/8	6	27,0	11
108874	846.018-8	G 1/8	8	28,0	13
108875	846.014-4	G 1/4	4	29,5	9
108876	846.014-6	G 1/4	6	31,0	11
108877	846.014-8	G 1/4	8	32,0	13
108878	846.014-10	G 1/4	10	32,0	16
108879	846.014-12	G 1/4	12	40,0	20
108880	846.038-10	G 3/8	10	37,5	20
108881	846.038-12	G 3/8	12	39,5	20
136775	846.012-16	G 1/2	16	41,0	24




846.014-6

Gerade Steckverschraubungen

Serie »metallica«

Gerade Steckverschraubung, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung und Außensechskant

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	SW mm
108882	844.018-4	R 1/8	4	22,5	10
108883	844.018-6	R 1/8	6	24,5	11
108884	844.018-8	R 1/8	8	27,5	13
108885	844.014-4	R 1/4	4	22,5	14
108886	844.014-6	R 1/4	6	24,5	14
108887	844.014-8	R 1/4	8	27,5	13
108888	844.014-10	R 1/4	10	32,5	16
108889	844.014-12	R 1/4	12	32,5	17
108890	844.038-8	R 3/8	8	28,0	17
108891	844.038-10	R 3/8	10	32,5	17
108892	844.038-12	R 3/8	12	30,5	17
108893	844.012-12	R 1/2	12	33,0	22




844.018-6

L-Steckverschraubungen

Serie »metallica«

L-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (FKM)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
108894	854.005-4	M5	4	18,0	14,5	9
108895	854.005-6	M5	6	21,0	14,5	9
108896	854.018-4	G 1/8	4	20,0	20,0	13
108897	854.018-6	G 1/8	6	21,0	20,0	13
108898	854.018-8	G 1/8	8	24,0	20,0	13
136776	854.018-10	G 1/8	10	26,5	23,5	13
108899	854.014-4	G 1/4	4	20,0	24,0	13
108900	854.014-6	G 1/4	6	21,0	24,0	13
108901	854.014-8	G 1/4	8	24,0	24,0	13
108902	854.014-10	G 1/4	10	27,0	24,0	16
108903	854.014-12	G 1/4	12	29,0	30,5	16
108904	854.038-8	G 3/8	8	24,0	25,5	13
108905	854.038-10	G 3/8	10	27,0	28,0	16
108906	854.038-12	G 3/8	12	29,0	28,5	20
137008	854.038-14	G 3/8	14	32,0	28,5	20
136777	854.038-16	G 3/8	16	33,5	33,0	20
108907	854.012-10	G 1/2	10	27,0	30,0	16
108908	854.012-12	G 1/2	12	29,0	35,0	20
137009	854.012-14	G 1/2	14	32,0	35,0	20
136778	854.012-16	G 1/2	16	33,5	38,0	20




854.014-6

L-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
108909	8854.018-4	R 1/8	4	20,0	20,0	13
108910	8854.018-6	R 1/8	6	21,0	20,0	13
108911	8854.018-8	R 1/8	8	24,0	20,0	13
108912	8854.014-4	R 1/4	4	20,0	25,0	14
108913	8854.014-6	R 1/4	6	21,0	25,0	14
108914	8854.014-8	R 1/4	8	24,0	25,0	14
108915	8854.014-10	R 1/4	10	27,0	26,0	16
108916	8854.038-8	R 3/8	8	24,0	28,0	18
108917	8854.038-10	R 3/8	10	27,0	30,0	18
108918	8854.038-12	R 3/8	12	29,0	32,5	20
137010	8854.038-14	R 3/8	14	32,0	32,5	20
108919	8854.012-12	R 1/2	12	29,0	35,5	22
137011	8854.012-14	R 1/2	14	32,0	35,5	22



8854.014-6



855.014-6

T-Steckverschraubungen

Serie »metallica«

T-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (FKM)


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
108920	855.018-4	G 1/8	4	40,0	20,0	13
108921	855.018-6	G 1/8	6	43,0	20,0	13
108922	855.018-8	G 1/8	8	47,0	20,0	13
108923	855.014-6	G 1/4	6	43,0	24,0	13
108924	855.014-8	G 1/4	8	47,0	24,0	13
108925	855.014-10	G 1/4	10	53,0	24,0	16
108926	855.038-8	G 3/8	8	47,0	25,5	13
108927	855.038-10	G 3/8	10	53,0	28,0	16
108928	855.038-12	G 3/8	12	58,0	34,5	20
137012	855.038-14	G 3/8	14	64,0	28,5	20
108929	855.012-12	G 1/2	12	58,0	34,5	20
137013	855.012-14	G 1/2	14	64,0	33,5	20

T-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
108930	8855.018-4	R 1/8	4	40,0	20,0	13
108931	8855.018-6	R 1/8	6	43,0	20,0	13
108932	8855.018-8	R 1/8	8	47,0	20,0	13
108933	8855.014-6	R 1/4	6	43,0	25,0	14
108934	8855.014-8	R 1/4	8	47,0	25,0	14
108935	8855.014-10	R 1/4	10	53,0	26,0	16
108936	8855.038-8	R 3/8	8	47,0	28,0	18
108937	8855.038-10	R 3/8	10	53,0	30,0	18
108938	8855.038-12	R 3/8	12	58,0	32,5	20
137014	8855.038-14	R 3/8	14	64,0	32,5	22
108939	8855.012-12	R 1/2	12	58,0	35,5	22
137015	8855.012-14	R 1/2	14	64,0	35,5	22



8855.014-6



862.014-6

T-Steckverschraubungen, Steckanschlüsse in L-Form

Serie »metallica«

T-Steckverschraubung, Steckanschlüsse in L-Form, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (FKM)


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
108940	862.018-4	G 1/8	4	17,5	35,5	13
108941	862.018-6	G 1/8	6	21,0	41,5	13
108942	862.018-8	G 1/8	8	23,0	43,0	13
108943	862.014-6	G 1/4	6	21,0	45,5	13
108944	862.014-8	G 1/4	8	23,0	47,5	13
108945	862.014-10	G 1/4	10	27,0	51,0	16
108946	862.038-8	G 3/8	8	23,4	49,1	13
108947	862.038-10	G 3/8	10	27,0	54,0	16
108948	862.038-12	G 3/8	12	29,0	58,0	16
137016	862.038-14	G 3/8	14	32,0	60,5	20
108949	862.012-12	G 1/2	12	28,5	58,5	16
137017	862.012-14	G 1/2	14	33,0	67,0	20

L-Steckverschraubungen mit Außensechskant

Serie »metallica«

L-Steckverschraubung mit Außensechskant, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (FKM)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
108950	863.005-4	M5	4	18,0	17,5	8
108951	863.005-5	M5	5	19,0	17,5	8
108952	863.005-6	M5	6	19,5	19,5	8
108953	863.018-4	G 1/8	4	20,5	28,0	14
108954	863.018-6	G 1/8	6	23,0	28,0	14
108955	863.018-8	G 1/8	8	24,5	28,0	14
108956	863.014-6	G 1/4	6	24,0	33,0	17
108957	863.014-8	G 1/4	8	26,0	33,0	17
108958	863.014-10	G 1/4	10	27,0	33,0	17
108959	863.038-8	G 3/8	8	27,0	36,0	19
108960	863.038-10	G 3/8	10	28,0	36,0	19
108961	863.038-12	G 3/8	12	29,0	36,0	19
108962	863.012-12	G 1/2	12	34,5	42,0	24




863.018-6

T-Steckverschraubungen mit Außensechskant

Serie »metallica«

T-Steckverschraubung mit Außensechskant, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (FKM)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
108963	864.018-4	G 1/8	4	42,0	28,0	14
108964	864.018-6	G 1/8	6	46,0	28,0	14
108965	864.014-6	G 1/4	6	48,0	33,0	17




864.018-6

Gerade Steckverbindungen

Serie »metallica«

Gerade Steckverbindung

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm
108966	847.004	4	31,0
108967	847.006	6	33,0
108968	847.008	8	37,0
108969	847.010	10	39,0
108970	847.012	12	43,0
108971	847.014	14	48,0
136779	847.016	16	50,0



847.006


Gerade Steckverbindung, reduzierend

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm
108972	847.0604	6/4	33,0
108973	847.0806	8/6	39,0
108974	847.1008	10/8	39,0
108975	847.1210	12/10	42,5



847.1008





Gerade Schott-Steckverbindungen


Serie »metallica«



851.016-8

Gerade Schott-Steckverbinding

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	SW mm
108976	851.010-4	M10x1,0	4	31,5	13
108977	851.014-6	M14x1,0	6	33,5	17
108978	851.016-8	M16x1,0	8	37,0	18
108979	851.017-10	M17x1,0	10	39,5	20
108980	851.020-12	M20x1,0	12	42,0	24
108981	851.022-14	M22x1,0	14	46,0	25
136780	851.028-16	M28x1,5	16	50,0	36



L-Steckverbindungen


Serie »metallica«



848.006

L-Steckverbinding

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm
108982	848.004	4	17,5	17,5
108983	848.006	6	20,0	20,0
108984	848.008	8	23,0	23,0
108985	848.010	10	25,0	25,0
108986	848.012	12	27,5	27,5
108987	848.014	14	31,0	31,0
136781	848.016	16	33,0	33,0



T-Steckverbindungen

Serie »metallica«



849.006

T-Steckverbinding


Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm
108988	849.004	4	34,0	17,0
108989	849.006	6	39,0	19,5
108990	849.008	8	46,0	23,0
108991	849.010	10	50,0	25,0
108992	849.012	12	54,0	27,0
108993	849.014	14	62,0	31,0
136782	849.016	16	72,0	36,0

Gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend

Serie »metallica«

Gerade Steckverbindung mit Stecknippel, reduzierend

Artikel Nr.	Typen Nr.	Steck- nippel mm	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm
108994	867.0604	6	4	29,5
108995	867.0806	8	6	32,5
108996	867.1008	10	8	38,5
108997	867.1210	12	10	41,0
137018	867.1412	14	12	44,0



867.0806

Lösewerkzeug

für Schnellsteckverbindungen

Lösewerkzeug für Schnellsteckverbindung

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch- Außen-Ø mm
108853	LW3-10	3 - 10



LW3-10

