

IQS-Steckanschlüsse - MSV

F Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem [Online-Shop!](#)

PU-, PA-, PTFE- und PE-Schläuche ab Seite 368

IQS-Steckanschlüsse aus Messing vernickelt

MSV

Werkstoffe: Körper und Lösering: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR (Hochtemperaturlösung: FKM), Haltekrallen: Edelstahl (Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet!)


Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (Hochtemperaturlösung: -20°C bis max. +150°C)

Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar

Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase

- Vorteile:**
- große Produktvielfalt
 - stabile Bauform durch Ganzmetallausführung
 - auch Gewinde M 7, M 8 x 1, M 10 x 1 und M 12 x 1,5 verfügbar
 - zylindrische Einschraubgewinde durch gekammerten O-Ring abgedichtet

NEU




Steckverschraubungen

MSV

Typ Standard	Typ Hochtemperatur	G	D	P
IQSG M33 MSV*	---	M 3	3	6,5
IQSG M53 MSV*	---	M 5	3	8,0
IQSG M54 MSV*	IQSG M54 MSV-V*	M 5	4	9,0
IQSG M56 MSV*	IQSG M56 MSV-V*	M 5	6	11,0
IQSG M74 MSV	---	M 7	4	10,5
IQSG M76 MSV*	---	M 7	6	11,0
IQSG M84 MSV	IQSG M84 MSV-V	M 8 x 1	4	12,0
IQSG M104 MSV	IQSG M104 MSV-V	M 10 x 1	4	13,5
IQSG M106 MSV	IQSG M106 MSV-V	M 10 x 1	6	13,5
IQSG M126 MSV	IQSG M126 MSV-V	M 12 x 1,5	6	16,0
IQSG 184 G MSV	IQSG 184 G MSV-V	G 1/8"	4	13,5
IQSG 186 G MSV	IQSG 186 G MSV-V	G 1/8"	6	13,5
IQSG 188 G MSV	IQSG 188 G MSV-V	G 1/8"	8	15,0
IQSG 1810 G MSV	IQSG 1810 G MSV-V	G 1/8"	10	18,5
IQSG 144 G MSV	IQSG 144 G MSV-V	G 1/4"	4	17,0
IQSG 146 G MSV	IQSG 146 G MSV-V	G 1/4"	6	17,0
IQSG 148 G MSV	IQSG 148 G MSV-V	G 1/4"	8	17,0
IQSG 1410 G MSV	IQSG 1410 G MSV-V	G 1/4"	10	18,5
IQSG 1412 G MSV	IQSG 1412 G MSV-V	G 1/4"	12	21,0
IQSG 388 G MSV	IQSG 388 G MSV-V	G 3/8"	8	20,0
IQSG 3810 G MSV	IQSG 3810 G MSV-V	G 3/8"	10	21,0
IQSG 3812 G MSV	IQSG 3812 G MSV-V	G 3/8"	12	21,0
IQSG 3814 G MSV	IQSG 3814 G MSV-V	G 3/8"	14	24,5
IQSG 3816 G MSV	IQSG 3816 G MSV-V	G 3/8"	16	28,0
IQSG 1210 G MSV	IQSG 1210 G MSV-V	G 1/2"	10	24,0
IQSG 1212 G MSV	IQSG 1212 G MSV-V	G 1/2"	12	24,0
IQSG 1214 G MSV	IQSG 1214 G MSV-V	G 1/2"	14	25,0
IQSG 1216 G MSV	IQSG 1216 G MSV-V	G 1/2"	16	28,0

* ohne Außensechskant

NEU



Steckverschraubungen mit konischem Gewinde

MSV

Typ Standard	Typ Hochtemperatur	R	D	P
IQSG 184 MSV	IQSG 184 MSV-V	R 1/8"	4	11,5
IQSG 186 MSV	IQSG 186 MSV-V	R 1/8"	6	13,0
IQSG 188 MSV	IQSG 188 MSV-V	R 1/8"	8	15,0
IQSG 144 MSV	IQSG 144 MSV-V	R 1/4"	4	16,5
IQSG 146 MSV	IQSG 146 MSV-V	R 1/4"	6	16,5
IQSG 148 MSV	IQSG 148 MSV-V	R 1/4"	8	15,0
IQSG 1410 MSV	IQSG 1410 MSV-V	R 1/4"	10	18,5
IQSG 1412 MSV	IQSG 1412 MSV-V	R 1/4"	12	20,0
IQSG 388 MSV	IQSG 388 MSV-V	R 3/8"	8	20,0
IQSG 3810 MSV	IQSG 3810 MSV-V	R 3/8"	10	20,0
IQSG 3812 MSV	IQSG 3812 MSV-V	R 3/8"	12	20,0
IQSG 3814 MSV	IQSG 3814 MSV-V	R 3/8"	14	23,1
IQSG 1212 MSV	IQSG 1212 MSV-V	R 1/2"	12	25,5
IQSG 1214 MSV	IQSG 1214 MSV-V	R 1/2"	14	25,5

NEU



Steckverschraubungen mit Innengewinde

MSV

Typ Standard	Typ Hochtemperatur	G	D	P
IQSF M54 MSV	---	M 5	4	10,5
IQSF 184 MSV	IQSF 184 MSV-V	G 1/8"	4	12,0
IQSF 186 MSV	IQSF 186 MSV-V	G 1/8"	6	13,0
IQSF 188 MSV	IQSF 188 MSV-V	G 1/8"	8	15,0
IQSF 144 MSV	IQSF 144 MSV-V	G 1/4"	4	17,0
IQSF 146 MSV	IQSF 146 MSV-V	G 1/4"	6	16,0
IQSF 148 MSV	IQSF 148 MSV-V	G 1/4"	8	17,0
IQSF 1410 MSV	IQSF 1410 MSV-V	G 1/4"	10	18,5
IQSF 1412 MSV	IQSF 1412 MSV-V	G 1/4"	12	23,5
IQSF 1414 MSV	---	G 1/4"	14	23,5
IQSF 3810 MSV	IQSF 3810 MSV-V	G 3/8"	10	23,5
IQSF 3812 MSV	IQSF 3812 MSV-V	G 3/8"	12	23,5
IQSF 1216 MSV	IQSF 1216 MSV-V	G 1/2"	16	28,0

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

IQS-Steckanschlüsse - MSV

Schott-Steckverschraubungen mit Innengewinde

MSV

Typ	G	D	A	E _{max}
Standard				
IQSSF 184 MSV	G 1/8"	4	M 10 x 1	6
IQSSF 186 MSV	G 1/8"	6	M 14 x 1	6
IQSSF 188 MSV	G 1/8"	8	M 16 x 1	11
IQSSF 146 MSV	G 1/4"	6	M 14 x 1	6
IQSSF 148 MSV	G 1/4"	8	M 16 x 1	6



L-Steckverschraubungen

MSV

Typ	Typ	G	D
Standard	Hochtemperatur		
IQSL M33 MSV	---	M 3	3
IQSL M53 MSV	---	M 5	3
IQSL M54 MSV	IQSL M54 MSV-V	M 5	4
IQSL M56 MSV	IQSL M56 MSV-V	M 5	6
IQSL M74 MSV	IQSL M74 MSV-V	M 7	4
IQSL M76 MSV	IQSL M76 MSV-V	M 7	6
IQSL 184 G MSV	IQSL 184 G MSV-V	G 1/8"	4
IQSL 186 G MSV	IQSL 186 G MSV-V	G 1/8"	6
IQSL 188 G MSV	IQSL 188 G MSV-V	G 1/8"	8
IQSL 1810 G MSV	IQSL 1810 G MSV-V	G 1/8"	10
IQSL 144 G MSV	IQSL 144 G MSV-V	G 1/4"	4
IQSL 146 G MSV	IQSL 146 G MSV-V	G 1/4"	6
IQSL 148 G MSV	IQSL 148 G MSV-V	G 1/4"	8
IQSL 1410 G MSV	IQSL 1410 G MSV-V	G 1/4"	10
IQSL 1412 G MSV	IQSL 1412 G MSV-V	G 1/4"	12
IQSL 388 G MSV	IQSL 388 G MSV-V	G 3/8"	8
IQSL 3810 G MSV	IQSL 3810 G MSV-V	G 3/8"	10
IQSL 3812 G MSV	IQSL 3812 G MSV-V	G 3/8"	12
IQSL 3814 G MSV	IQSL 3814 G MSV-V	G 3/8"	14
IQSL 3816 G MSV	IQSL 3816 G MSV-V	G 3/8"	16
IQSL 1210 G MSV	IQSL 1210 G MSV-V	G 1/2"	10
IQSL 1212 G MSV	IQSL 1212 G MSV-V	G 1/2"	12
IQSL 1214 G MSV	IQSL 1214 G MSV-V	G 1/2"	14
IQSL 1216 G MSV	IQSL 1216 G MSV-V	G 1/2"	16



L-Steckverschraubungen mit konischem Gewinde (feststehend)

MSV

Typ	R	D
Standard		
IQSL 184 B MSV	R 1/8"	4
IQSL 186 B MSV	R 1/8"	6
IQSL 188 B MSV	R 1/8"	8
IQSL 146 B MSV	R 1/4"	6
IQSL 148 B MSV	R 1/4"	8
IQSL 1410 B MSV	R 1/4"	10



L-Steckverschraubungen mit konischem Gewinde (positionierbar)

MSV

Typ	Typ	R	D
Standard	Hochtemperatur		
IQSL 184 MSV	IQSL 184 MSV-V	R 1/8"	4
IQSL 186 MSV	IQSL 186 MSV-V	R 1/8"	6
IQSL 188 MSV	IQSL 188 MSV-V	R 1/8"	8
IQSL 144 MSV	IQSL 144 MSV-V	R 1/4"	4
IQSL 146 MSV	IQSL 146 MSV-V	R 1/4"	6
IQSL 148 MSV	IQSL 148 MSV-V	R 1/4"	8
IQSL 1410 MSV	IQSL 1410 MSV-V	R 1/4"	10
IQSL 388 MSV	IQSL 388 MSV-V	R 3/8"	8
IQSL 3810 MSV	IQSL 3810 MSV-V	R 3/8"	10
IQSL 3812 MSV	IQSL 3812 MSV-V	R 3/8"	12
IQSL 3814 MSV	IQSL 3814 MSV-V	R 3/8"	14
IQSL 1212 MSV	IQSL 1212 MSV-V	R 1/2"	12
IQSL 1214 MSV	IQSL 1214 MSV-V	R 1/2"	14



L-Steckverschraubungen, lang

MSV

Typ	Typ	G	D
Standard	Hochtemperatur		
IQSLL M54 MSV	---	M 5	4
IQSLL M56 MSV	---	M 5	6
IQSLL 184 G MSV	---	G 1/8"	4
IQSLL 186 G MSV	IQSLL 186 G MSV-V	G 1/8"	6
IQSLL 188 G MSV	IQSLL 188 G MSV-V	G 1/8"	8
IQSLL 144 G MSV	---	G 1/4"	4
IQSLL 146 G MSV	IQSLL 146 G MSV-V	G 1/4"	6
IQSLL 148 G MSV	IQSLL 148 G MSV-V	G 1/4"	8
IQSLL 1410 G MSV	---	G 1/4"	10
IQSLL 388 G MSV	---	G 3/8"	8
IQSLL 3810 G MSV	---	G 3/8"	10



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

IQS-Steckanschlüsse - MSV

1



L-Steckverschraubungen mit Innengewinde		MSV	
Typ	Standard	G	D
IQSLF 184 MSV		G 1/8"	4
IQSLF 186 MSV		G 1/8"	6
IQSLF 188 MSV		G 1/8"	8
IQSLF 144 MSV		G 1/4"	4
IQSLF 146 MSV		G 1/4"	6
IQSLF 148 MSV		G 1/4"	8
IQSLF 1410 MSV		G 1/4"	10

L-Steckverschraubungen, Kompaktbauform		MSV	
Typ	Standard	G	D
IQSLV M33 I MSV		M 3	3
IQSLV M53 I MSV		M 5	3
IQSLV M54 I MSV		M 5	4
IQSLV 184 IG MSV		G 1/8"	4
IQSLV 186 IG MSV		G 1/8"	6
IQSLV 188 IG MSV		G 1/8"	8
IQSLV 146 IG MSV		G 1/4"	6
IQSLV 148 IG MSV		G 1/4"	8
IQSLV 1410 IG MSV		G 1/4"	10
IQSLV 1412 IG MSV		G 1/4"	12
IQSLV 388 IG MSV		G 3/8"	8
IQSLV 3810 IG MSV		G 3/8"	10
IQSLV 3812 IG MSV		G 3/8"	12

Mehrfachverteiler (2-fach), Kompaktbauform		MSV	
Typ	Standard	G	D
IQSLV2 184 IG MSV		G 1/8"	4
IQSLV2 186 IG MSV		G 1/8"	6
IQSLV2 188 IG MSV		G 1/8"	8
IQSLV2 146 IG MSV		G 1/4"	6
IQSLV2 148 IG MSV		G 1/4"	8
IQSLV2 1410 IG MSV		G 1/4"	10
IQSLV2 1412 IG MSV		G 1/4"	12

Mehrfachverteiler (3-fach), Kompaktbauform		MSV	
Typ	Standard	G	D
IQSLV3 184 IG MSV		G 1/8"	4
IQSLV3 186 IG MSV		G 1/8"	6
IQSLV3 188 IG MSV		G 1/8"	8
IQSLV3 146 IG MSV		G 1/4"	6
IQSLV3 148 IG MSV		G 1/4"	8
IQSLV3 1410 IG MSV		G 1/4"	10
IQSLV3 1412 IG MSV		G 1/4"	12

TE-Steckverschraubungen		MSV	
Typ	Typ	G	D
Standard	Hochtemperatur		
IQST M54 MSV	---	M 5	4
IQST 184 G MSV	IQST 184 G MSV-V	G 1/8"	4
IQST 186 G MSV	IQST 186 G MSV-V	G 1/8"	6
IQST 188 G MSV	IQST 188 G MSV-V	G 1/8"	8
IQST 144 G MSV	---	G 1/4"	4
IQST 146 G MSV	IQST 146 G MSV-V	G 1/4"	6
IQST 148 G MSV	IQST 148 G MSV-V	G 1/4"	8
IQST 1410 G MSV	IQST 1410 G MSV-V	G 1/4"	10
IQST 1412 G MSV	IQST 1412 G MSV-V	G 1/4"	12
IQST 388 G MSV	IQST 388 G MSV-V	G 3/8"	8
IQST 3810 G MSV	IQST 3810 G MSV-V	G 3/8"	10
IQST 3812 G MSV	IQST 3812 G MSV-V	G 3/8"	12
IQST 3814 G MSV	IQST 3814 G MSV-V	G 3/8"	14
IQST 1212 G MSV	IQST 1212 G MSV-V	G 1/2"	12
IQST 1214 G MSV	IQST 1214 G MSV-V	G 1/2"	14

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

IQS-Steckanschlüsse - MSV

T-Steckverschraubungen mit Innengewinde

MSV

Typ		G	D
Standard			
IQSTFF 184 MSV		G 1/8"	4
IQSTFF 186 MSV		G 1/8"	6
IQSTFF 188 MSV		G 1/8"	8
IQSTFF 144 MSV		G 1/4"	4
IQSTFF 146 MSV		G 1/4"	6
IQSTFF 148 MSV		G 1/4"	8
IQSTFF 1410 MSV		G 1/4"	10

NEU



LE-Steckverschraubungen

MSV

Typ	Typ		G	D
Standard	Hochtemperatur			
IQSTL M54 MSV	---		M 5	4
IQSTL 184 G MSV	IQSTL 184 G MSV-V		G 1/8"	4
IQSTL 186 G MSV	IQSTL 186 G MSV-V		G 1/8"	6
IQSTL 188 G MSV	IQSTL 188 G MSV-V		G 1/8"	8
IQSTL 144 G MSV	---		G 1/4"	4
IQSTL 146 G MSV	IQSTL 146 G MSV-V		G 1/4"	6
IQSTL 148 G MSV	IQSTL 148 G MSV-V		G 1/4"	8
IQSTL 1410 G MSV	IQSTL 1410 G MSV-V		G 1/4"	10
IQSTL 1412 G MSV	---		G 1/4"	12
IQSTL 388 G MSV	IQSTL 388 G MSV-V		G 3/8"	8
IQSTL 3810 G MSV	IQSTL 3810 G MSV-V		G 3/8"	10
IQSTL 3812 G MSV	IQSTL 3812 G MSV-V		G 3/8"	12
IQSTL 3814 G MSV	---		G 3/8"	14
IQSTL 1212 G MSV	---		G 1/2"	12
IQSTL 1214 G MSV	IQSTL 1214 G MSV-V		G 1/2"	14

NEU



Steckverbindungen (auch reduzierend)

MSV

Typ	Typ		D	D ₁
Standard	Hochtemperatur			
IQSG 30 MSV	---		3	3
IQSG 40 MSV	IQSG 40 MSV-V		4	4
IQSG 6040 MSV	IQSG 6040 MSV-V		6	4
IQSG 60 MSV	IQSG 60 MSV-V		6	6
IQSG 8060 MSV	IQSG 8060 MSV-V		8	6
IQSG 80 MSV	IQSG 80 MSV-V		8	8
IQSG 10080 MSV	IQSG 10080 MSV-V		10	8
IQSG 100 MSV	IQSG 100 MSV-V		10	10
IQSG 120100 MSV	IQSG 120100 MSV-V		12	10
IQSG 120 MSV	IQSG 120 MSV-V		12	12
IQSG 140120 MSV	IQSG 140120 MSV-V		14	12
IQSG 140 MSV	IQSG 140 MSV-V		14	14
IQSG 160 MSV	IQSG 160 MSV-V		16	16

NEU



Schott-Steckverbindungen

MSV

Typ	Typ		D	A	E _{max}
Standard	Hochtemperatur				
IQSS 40 MSV	IQSS 40 MSV-V		4	M 10 x 1	15
IQSS 60 MSV	IQSS 60 MSV-V		6	M 14 x 1	11
IQSS 80 MSV	IQSS 80 MSV-V		8	M 16 x 1	16
IQSS 100 MSV	IQSS 100 MSV-V		10	M 17 x 1	19
IQSS 120 MSV	IQSS 120 MSV-V		12	M 20 x 1	17
IQSS 140 MSV	IQSS 140 MSV-V		14	M 22 x 1	21
IQSS 160 MSV	IQSS 160 MSV-V		16	M 28 x 1,5	22

NEU



Winkel-Schott-Steckverbindungen

MSV

Typ		D	A	E _{max}
Standard				
IQSLS 40 MSV		4	M 10 x 1	4,0
IQSLS 60 MSV		6	M 14 x 1	5,5
IQSLS 80 MSV		8	M 16 x 1	7,5
IQSLS 100 MSV		10	M 17 x 1	8,0
IQSLS 120 MSV		12	M 20 x 1	10,0

NEU



IQS-Steckanschlüsse - MSV

7



Winkelsteckverbindungen		MSV	
Typ Standard	Typ Hochtemperatur	D	D
IQSL 30 MSV	---	3	3
IQSL 40 MSV	IQSL 40 MSV-V	4	4
IQSL 60 MSV	IQSL 60 MSV-V	6	6
IQSL 80 MSV	IQSL 80 MSV-V	8	8
IQSL 100 MSV	IQSL 100 MSV-V	10	10
IQSL 120 MSV	IQSL 120 MSV-V	12	12
IQSL 140 MSV	IQSL 140 MSV-V	14	14
IQSL 160 MSV	IQSL 160 MSV-V	16	16



T-Steckverbindungen (auch reduzierend)		MSV	
Typ Standard	Typ Hochtemperatur	D	D ₁
IQST 30 MSV	---	3	3
IQST 40 MSV	IQST 40 MSV-V	4	4
IQST 604060 MSV	---	6	4 <i>reduziert</i>
IQST 60 MSV	IQST 60 MSV-V	6	6
IQST 806080 MSV	---	8	6 <i>reduziert</i>
IQST 80 MSV	IQST 80 MSV-V	8	8
IQST 10080100 MSV	---	10	8 <i>reduziert</i>
IQST 100 MSV	IQST 100 MSV-V	10	10
IQST 120 MSV	IQST 120 MSV-V	12	12
IQST 140 MSV	IQST 140 MSV-V	14	14
IQST 160 MSV	IQST 160 MSV-V	16	16



Y-Steckverbindungen		MSV	
Typ Standard	Typ Hochtemperatur	D	
IQSY 40 MSV	IQSY 40 MSV-V	4	
IQSY 60 MSV	IQSY 60 MSV-V	6	
IQSY 80 MSV	IQSY 80 MSV-V	8	
IQSY 100 MSV	IQSY 100 MSV-V	10	
IQSY 120 MSV	IQSY 120 MSV-V	12	



Stecknippel		MSV	
Typ Standard/ Hochtemperatur		D	
IQSH 40 MSV		4	
IQSH 60 MSV		6	
IQSH 80 MSV		8	
IQSH 100 MSV		10	
IQSH 120 MSV		12	
IQSH 140 MSV		14	



Stecknippel für PVC-Schlauch		MSV	
Typ Standard/ Hochtemperatur		für Schlauch	
		D	Ø innen
IQSGT 60H6 MSV		6	6
IQSGT 80H6 MSV		8	6
IQSGT 80H8 MSV		8	8
IQSGT 12H13 MSV		12	13
IQSGT 14H13 MSV		14	13



Steckverbindungen reduzierend mit Stecknippel		MSV	
Typ Standard	Typ Hochtemperatur	D	D ₁
IQSG 40H60 MSV	---	4	6
IQSG 50H40 MSV	---	5	4
IQSG 60H40 MSV	IQSG 60H40 MSV-V	6	4
IQSG 60H50 MSV	---	6	5
IQSG 60H80 MSV	---	6	8
IQSG 80H40 MSV	---	8	4
IQSG 80H50 MSV	---	8	5
IQSG 80H60 MSV	IQSG 80H60 MSV-V	8	6
IQSG 100H60 MSV	---	10	6
IQSG 100H80 MSV	IQSG 100H80 MSV-V	10	8
IQSG 120H60 MSV	---	12	6
IQSG 120H80 MSV	---	12	8
IQSG 120H100 MSV	IQSG 120H100 MSV-V	12	10
IQSG 140H60 MSV	---	14	6
IQSG 140H80 MSV	---	14	8
IQSG 140H100 MSV	---	14	10
IQSG 140H120 MSV	IQSG 140H120 MSV-V	14	12
IQSG 160H120 MSV	---	16	12
IQSG 160H140 MSV	---	16	14

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

IQS-Steckanschlüsse - MSV

L-Steckverbindungen mit Stecknippel (auch reduzierend)

MSV

Typ	D	D ₁
Standard		
IQSL 40H MSV	4	4
IQSL 60H40 MSV	6	4 <i>reduziert</i>
IQSL 60H MSV	6	6
IQSL 80H60 MSV	8	6 <i>reduziert</i>
IQSL 80H MSV	8	8
IQSL 100H MSV	10	10
IQSL 120H MSV	12	12

NEU



L-Steckverbindungen mit langem Stecknippel

MSV

Typ	D
Standard	
IQSLL 40H MSV	4
IQSLL 60H MSV	6

NEU



Steckanschluss-Einschraubtüllen

MSV

Typ	G	D
Standard/ Hochtemperatur		
IQSG M54H MSV	M 5	4
IQSG M56H MSV	M 5	6
IQSG 184H G MSV	G 1/8"	4
IQSG 186H G MSV	G 1/8"	6
IQSG 188H G MSV	G 1/8"	8
IQSG 144H G MSV	G 1/4"	4
IQSG 146H G MSV	G 1/4"	6
IQSG 148H G MSV	G 1/4"	8
IQSG 1410H G MSV	G 1/4"	10
IQSG 1412H G MSV	G 1/4"	12
IQSG 388H G MSV	G 3/8"	8
IQSG 3810H G MSV	G 3/8"	10
IQSG 3812H G MSV	G 3/8"	12
IQSG 3814H G MSV	G 3/8"	14
IQSG 1212H G MSV	G 1/2"	12
IQSG 1214H G MSV	G 1/2"	14

NEU



Stopfen zum Verschließen von Steckanschlüssen

MSV

Typ	D
Standard/ Hochtemperatur	
IQSC 40H MSV	4
IQSC 60H MSV	6
IQSC 80H MSV	8
IQSC 100H MSV	10
IQSC 120H MSV	12
IQSC 140H MSV	14

NEU



Steckkappen zum Verschließen von Schlauchleitungen

MSV

Typ	D
Standard	
IQSC 40 MSV	4
IQSC 60 MSV	6
IQSC 80 MSV	8
IQSC 100 MSV	10
IQSC 120 MSV	12

NEU



PU-, PA-, PTFE- und PE-Schläuche ab Seite 368



Kugelhähne ab Seite 492



Schlauchabschneider auf Seite 959



Ventile ab Seite 712

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.